

供大豆低温脱溶AB筒碳钢不锈钢材质蒸汽防爆

产品名称	供大豆低温脱溶AB筒碳钢不锈钢材质蒸汽防爆
公司名称	吉林市松花湖实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:松花湖 型号:DT500 电源电压:380 (V)
公司地址	吉林省吉林市丰满区丰满街西一号
联系电话	0432-64699888

产品详情

品牌	松花湖	型号	DT500
电源电压	380 (V)	配用动力	30KW
产品包装	有	外型尺寸	7000 (mm)
重量	32000 (kg)	类型	浸出设备
适用对象	豆类	产品类型	全新
加工能力	25000 (kg/h)		

一、用途及特点

卧式低温脱溶机简称a、b筒低温脱溶机，是一种在常压、相对其它脱溶方法能够在较低温度条件下进行湿豆粕脱溶的设备，是构成整个低温脱溶系统的主要和关键工艺设备。由于其具有结构简单，操作安全方便，性能稳定，蛋白变性小等特点，是用于食用级豆粕生产的必备设备。

二、主要组成部分及结构特征

卧式低温脱溶机主要由两节螺旋刮板脱溶器，即a筒和b筒组成，与封闭阀，风机，溶剂加热器，除尘器，水洗器，捕集器、水汽提塔等工艺设备共同组成整个低温脱溶系统

主要技术参数	设备名称	a筒	b筒
技术参数			
日处理量		200 ~ 250吨 (大豆)	200 ~ 250吨 (大豆)
公称内径		1600mm	1600mm
有效长度		7000mm	7000mm
转数		6 ~ 7rpm	4 ~ 5rpm
功率		11kw	11kw
真空度		300pa	50pa
溶剂蒸汽温度		150	150

豆粕温度	75	70
外夹套蒸汽压力	0.6mpa	0.25mpa
外形尺寸	1865 × 8800	1865 × 8800
净重	18500kg	16500kg