

# 武汉华灵贴标机

产品名称	武汉华灵贴标机
公司名称	武汉华灵包装设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	华灵:HL-004
公司地址	武汉经济技术开发区西北湖四路昌华工业园一层
联系电话	18986199177

## 产品详情

ALP-6000-4P

电商专用打印贴标机

### 应用要求

1. 快递单爆款专用即时打印即时贴标
2. 贴标位置：平面/侧面贴标

### 特殊说明

1. 数据系统将标签内容模板发给打印机，打印机打印标签,然后通过气缸压贴的方式将标签贴到待贴的位置。
2. 检测到产品到来，气缸执行贴标动作，将标签贴到产品上。
3. 联机使用说明：
  - A. 通过网线或者USB打印机线链接打印机；
  - B. 在联机的电脑上安装该打印机（该打印机安装打印机驱动）；
  - C. 在电脑的打印机里面设置该打印机为默认打印机；
  - D. 数据系统会把数据默认发给该打印机，打印机有数据就可以工作了。

E. 通过打印机共享，在局域网里任何一台联网电脑都可以调用该打印机。

### 产品特点

1. 本机PLC控制打印机，触摸屏操作界面，操作界面优化，简单易懂。
2. 通过传感器检测产品，经过PLC处理信号，贴标位置前后可以通过设置参数调整。
3. 机器运行状态通过触摸屏滚筒条显示一目了然，参数设置设计简单。

### 标签要求

1. 做成卷标，单排
2. 标签间隔2-3mm
3. 标签与离型纸边距: 2-3mm
4. 标签底纸材质：格拉辛底纸
5. 标签模切精度：±0.2 mm，不能切伤底纸

### 电气配置

序 号

名 称

品 牌

国 家

1

打印机

斑马打印引擎ZE500

美国

2

气缸

费斯托

德国

3

PLC

松下

日本

4

产品检测

劳易测

5

电磁阀

6

触摸屏

显控

中国

7

继电器

欧姆龙

8

I/O板

自主研发

9

开关电源

明伟

台湾

打印机技术参数

1. 打印参数 打印方式：热转印/热敏 打印分辨率：300dpi 打印速度：254mm/s 打印范围：宽度 104mm; 长度 300mm

2. 介质参数 感应模式：间隙感应（透过式），反射式 介质类型：铜版纸，合成纸，格拉辛底 纸卷尺寸：标签纸芯内径 76.2mm 外径300mm

介质尺寸：宽度25.4-116mm；厚度0.06-0.30mm

### 3. 碳带参数

碳带：宽度 25-107mm；长度600米，最大外径90mm，卷绕色带时，有涂层的—侧朝外

4. 通讯接口 外部接口：R232串口/ Parallel并口/ USB2.0/ 网口

### 5. 条码类型

— 维 码：Code39,Code93,Code128UCC,Code128subsetsA.B.C,Codabar,EAN-8

二 维 码：PDF-417，Maxicode,DataMatrix,QR Coode,Aztec

### 6. 外部硬件

字体面板：触摸屏操作

报警设置：三段式报警，缺标签报警，缺色带报警，传感器失效报警

气动部分：FESTO气动元件

外形尺寸：820 × 670 × 1600mm（按具体机器尺寸）

重 量：100KG

### 7. 贴标参数：

贴标速度：15-50件/分钟 贴标精度：± 3mm 标签宽度：104mm 标签长度：10-300mm

贴标部位：平面/侧面 打印内容：文字、流水号、日期、图案、—（二维）条形码等标识。 备

注：产品打印机为美国进口斑马工业专业打印引擎。