

可再分散乳胶粉灰分12

产品名称	可再分散乳胶粉灰分12
公司名称	山东三圆新材料股份有限公司
价格	12400.00/吨
规格参数	灰分:12 玻璃化温度:3
公司地址	泰安肥城市仪阳工业园
联系电话	0538-3160068 13969172911

产品详情

可再分散乳胶粉的产品应用一、外墙外保温系统：粘结砂浆：保证砂浆将墙体与 EPS 板牢固的粘接。提高粘结强度。

抹面砂浆：保证保温系统的机械强度，抗开裂性和耐久性，抗冲击性。二、磁砖粘结剂及填缝剂：瓷砖粘结剂：为砂浆提供高强度的粘合，给砂浆以足够的柔性来应变基底和瓷砖不同的热膨胀系数。填缝剂：让砂浆具有的抗渗性，防止水的侵入。同时与瓷砖边缘有很好的粘合性及低的收缩率，柔韧性。

三、瓷砖翻新及木板抹面腻子：提高腻子特殊基材上（如瓷砖面，马赛克，合板等光滑表面）附着力和粘结强度，保证腻子有很好的柔韧性来应变基材的膨胀系数。四、内外墙腻子：

提高腻子的粘结强度，保证腻子具有一定柔韧性来缓冲不同的基层产生不同的伸缩应力的作用。

保证腻子有良好的耐老化性及抗渗性，防潮性。五、自流平地坪砂浆：

保证砂浆弹性模量的匹配性与抗弯折力和抗裂性。

提高砂浆的耐磨性和粘结强度及内聚力。六、界面砂浆：

提高基材的表面强度，保证砂浆的粘结力。七、水泥基防水砂浆：

保证砂浆涂层的防水性能，同时与基面有很好的粘结力，提高砂浆的抗压及抗折强度。八、修补砂浆：

保证砂浆与基材的膨胀系数相匹配，减少砂浆的弹性模量。

确保砂浆有足够的憎水性，透气性和粘结力。九、砌筑抹灰砂浆：提高保水性。

减少对多孔底材的失水。改善施工操作简易度，提高工作效率。十、EPS线条抹灰/硅藻泥

改善施工操作和易性、提高粘接力和抗压强度、降低吸水性、延长使用寿命