

# 体表探头、体腔探头、体温探头用三心双探头传感器

产品名称	体表探头、体腔探头、体温探头用三心双探头传感器
公司名称	肇庆爱晟电子科技有限公司
价格	9.00/PCS
规格参数	品牌:exsense 种类:热敏
公司地址	中国 广东 肇庆市 端州区睦岗镇棠下工业区
联系电话	86 0758 2877697 13527043621

## 产品详情

品牌	exsense	型号	MT30K00C25C3950A-L720T0.3D2.8/ MT6K000C25C3950A-L720T0.3D2.8
种类	热敏	材料	聚合物
材料物理性质	半导体	材料晶体结构	多晶
制作工艺	集成	输出信号	数字型
防护等级	A	线性度	1 (%F.S.)
迟滞	1 (%F.S.)	重复性	1 (%F.S.)
灵敏度	1	漂移	0.5
分辨率	1		

## 特点

I更高可靠性，安全性

I良好的耐热循环能力

I双芯片精度均高达  $\pm 0.1$

I双芯片并联组成，可同时提供双道测量电路

I双芯片可互为校验精度，同时可有效防止测量电路的失效。（一方测量电路失效时，另一方测量电路仍可继续工作）

## 应用范围

· 用于制造高档医疗设备温度传感器（高档监护仪配件用）：体表探头，体腔探头

## 产品规格型号的表示方法

mt 6k000 c 25c 3935a — l25 t 0.25 d2.6

产品代号		对应温度电阻值	20-45 温度精度		测量温度.	b值		引线长度	引线材
三芯双探头热敏电阻	30k00 :	30.0k	a	$\pm 0.02$	25c:25	3935:		l25: l= 25mm	t:
	6k000 :		b	$\pm 0.05$		b=3935			
	6.0k	c	$\pm 0.1$	37c:37	a	25 /50			
		d	$\pm 0.2$		b	25 /85			
					d	0 /50			

mt 30k00 c 25c 3935a — l25 t 0.25 d2.6

产品代号		对应温度电阻值	20-45 温度精度		测量温度.	b值		引线长度	引线材
三芯双探头热敏电阻	6k000 :	6.0k	a	$\pm 0.02$	25c:25	3935:		l25: l= 25mm	t: teflon b: bare metal
	30k00 :		b	$\pm 0.05$		b=3935			
	30.0k	c	$\pm 0.1$	37c:37	a	25 /50			
		d	$\pm 0.2$		b	25 /85			
					d	0 /50			