

液压泵贺德克滤芯 贺德克吸油站滤芯

产品名称	液压泵贺德克滤芯 贺德克吸油站滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	55.00/个
规格参数	品牌:贺德克 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

液压泵贺德克滤芯 贺德克吸油站滤芯

液压油滤芯产品用途

工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。混凝土输送泵的液压油过滤，工程机械的液压油过滤，液压站液压油的过滤。

液压油滤芯性能指标：

- 1.过滤精度：1~100um 过滤比：X 100
- 2.工作压力：(MAX) 21Mpa
- 3.工作介质：一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇等
- 4.工作温度：-30 ~110
- 5.过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材
- 6.结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
- 7.使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行

液压油滤芯分类及适用范围

根据在液压系统中的安装位置，液压油滤芯分为吸油管路油滤芯、压力管路油滤芯和回油管路油滤芯。

吸油管路液压油滤芯：吸油管路（油箱——液压泵进口）或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要措施，其精度一般为 $100 \sim 180 \mu\text{m}$ ，视泵是自吸能力不同进行确定

，流阻过大导致液压泵气蚀。压力管路液压油滤芯：压力管路油滤芯，不仅是保护其下游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的高效净化，对液压泵也起到很好的保护作用，过滤精度为 $5 \sim 10 \mu\text{m}$ ，过滤器受的压力大，振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在 $0.3 \sim 0.7\text{MPa}$ 。作为地面设备用压力管路油滤，综合考虑成本、安装空间，能大则大。