

耐冲击耐磨合金锤头厂家生产长寿命锤头

产品名称	耐冲击耐磨合金锤头厂家生产长寿命锤头
公司名称	洛阳市致力新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	工厂在洛阳和云南
联系电话	13353997333

产品详情

耐冲击耐磨合金锤头厂家生产长寿命锤头

双液双金属复合锤头是洛阳市致力新材料有限公司的主导产品。近几年，国际国内市场锤式破碎机的规格越来越大，破碎的矿石硬质项含量越来越高，对锤头的要求也越来越高，单一材质已无法满足要求，为此，我公司自主研发了[双液双金属复合锤头](#)。

双液双金属复合锤头材质特点

双液双金属复合锤头采用特殊的工艺手段，将两种不同性能的材料同时在液体状态下使其熔融为一体，结合面积可达100%，结合处冲击韧性可达14J/cm²以上。工作部位使用高铬铸铁材料，采用定向凝固，使高铬铸铁中的Cr₇C₃型碳化物垂直分布于工作面，硬度可达HRC62-65，冲击韧性在（AK）30J/cm²以上

，完全可以抵制Al₂O₃、SiO₂等硬质项对其的切削，表现出高的抗磨性能；柄部具有高的强韧性和优良的综合机械性能。

双液双金属复合锤头性能

既有很高的抗磨功效，又有可靠的安全性能。有效地解决了硬度和韧性之间的矛盾，使之能够适应各种复杂而又恶劣的工况条件。

双液双金属复合锤头应用领域

应双金属热复合材料生产的锤头

是高锰系列材料使用功效的2-3倍。尤其适用于大型破碎机锤头、板锤以及大型球磨机衬板，特别在工矿条件较为恶劣的环境中工作效果十分显著。用于石灰石、水泥熟料、铁矿石、砂岩、煤矸石、玄武岩...等诸多硬质石料破碎领域。

致力耐磨锤头展示：