

西安凯锐测控4通道串口通信模块

产品名称	西安凯锐测控4通道串口通信模块
公司名称	西安凯锐测控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	温度范围:-40 ~ +85 相对湿度:5 ~ 95%，无凝结 连接器:SCSI68孔式连接器
公司地址	西安市高新区锦业一路85号2幢1单元10101室
联系电话	029-81112697 18092040725

产品详情

4通道串口通信模块CHR34201/34301

- | 4路接收通道和4路发送通道
- | 波特率可编程设定，最高达2Mbps
- | 停止位、校验位编程可设
- | 可编程设定RS232/422/485接口方式

产品介绍

CHR34201/34301是一款分别基于CPCI/PCI总线的串口通信模块，该模块为4路RS232/422/485智能通信模块，每路接收FIFO为4MByte，发送FIFO为（8K-1）Byte；模块波特率可自行编程设定，最高可达2Mbps，传输速率快；RS232波特率2400-115.2kbps, RS422/485波特率2400-2Mbps；停止位、校验位均可编程设置；模块可编程设定RS232/422/485接口方式；该模块还可提供Windows、Linux、LabVIEW/RT、RTX、QNX模块驱动及API，定制ICD软件。

性能参数

工作电源.....5V ± 0.1V

通道数.....4路

接口方式.....可编程设定RS232/422/485

发送FIFO..... (8K-1) Byte

接收FIFO.....4MByte

一般规格

外部尺寸 (L × W × H)标准CPCI 3U卡160mm × 100mm × 4HP , 公差小于0.2mm , 带3U助拔器

标准PCI 卡175mm × 106mm , 公差小于0.2mm

连接器.....SCSI68孔式连接器

工作环境

温度范围.....-40 ~ +85

相对湿度.....5 ~ 95% , 无凝结

典型应用

扩充串口数量

信号数据采集

工业控制