凯锐测控14槽反转机箱

产品名称	凯锐测控14槽反转机箱
公司名称	西安凯锐测控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	噪声声压级:56dBA 最大系统宽带:132MB/S 最大系统槽位:3个
公司地址	西安市高新区锦业一路85号2幢1单元10101室
联系电话	029-81112697 18092040725

产品详情

CHR81001 /81004_14 槽反转机箱

l 兼容3U CompactPCI（CHR81001）、PXI模块（CHR81004）

l 电源供电功率250W

l 最大系统宽带132MB/S

l 风冷方式进行整机散热

l 采用铝型材框架式结构

l 可支持机架安装

产品介绍

CHR81001/81004是一款通用型14槽机箱，兼容3U CompactPCI（CHR81001）、PXI模块（CHR81004）。该机箱提供1个系统槽和13个外围卡槽，最大系统槽位宽度为3个，最大系统宽带为132MB/S，扩展符合PXI2.2规范，从下至上风冷式散热。支持机架安装，可满足大多数测试测量应用。

性能参数

电源输入……100～240V/50～60HZ

电源输出最大功率……250W

插槽数……14个

CPCI外围卡槽数……13个

最大系统槽位宽度……3个

最大系统宽带……132MB/S

机架安装……支持

风 扇……带滤网的3×115CFM风扇

噪声声压级……56dBA

工作环境

温度范围……-20°C～55°C

相对湿度……10％～90％，无凝结

存储环境

温度范围……-40°C～80°C

相对湿度……5％～95％，无凝结

一般规格

外部尺寸(L×W×H)……438.8×308×178.4 mm

前插卡……3U CPCI前插卡（100mm×160mm）

后插卡……后IO插卡（100mm×80mm）

颜 色……白色烤漆

重 量……7.0Kg

典型应用

自动化测试系统的构建

实验室自动化、科研、设计验证