

NM400 WNM400 NM400切割

产品名称	NM400 WNM400 NM400切割
公司名称	中普（邯郸）钢铁有限公司
价格	6200.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省武安市阳邑镇东
联系电话	13523751823

产品详情

NM400是高强度耐磨钢板。NM400具有相当高的机械强度；

表面硬度通常达到360 ~ 450HB。

NM400是耐磨钢板的一种。国产NM400硬度值范围360-420。

NM400耐磨钢板广泛应用于工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械等产品零部件。挖掘机、装载机、推土机铲斗板、刃板、侧刃板、刀片。破碎机衬板、叶片。

耐磨钢板交货状态分为：调质(即淬火加回火)

执行标准：Q/WTB012-2010WJX030-2010

化学成分

成份 厂家 C Si Mn P S Cr Mo Ni B CEV

牌号

NM400 舞钢 0.25 0.70 1.60 0.025 0.010 1.4 0.50 1.00 0.004

力学性能

钢种 等级 硬度 (HB) 20 AKV纵向J

WNM400 A 360 ~ 430

WNM400 B 360 ~ 430

提供钢板拉伸性能Rp0.2、Rm、A50的实测值。

提供钢板0 、 -20 纵向冲击的实测值 (AKV) 。

硬度表示法

NM400化学成分

成份

厂家

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

B

CEV

牌号

NM400

舞钢

0.25

0.70

1.60

0.025

0.010

1.4

0.50

1.00

0.004

力学性能

钢种

等级

硬度 (HB)

20 AKV纵向J

WNM400

A

360 ~ 430

WNM400

B

提供钢板拉伸性能Rp0.2、Rm、A50的实测值。

提供钢板0、-20 纵向冲击的实测值 (AKV)。

硬度表示法

NM400的布氏硬度HB及常用硬度表示法

厚度mm

宽度m

长度m

尺寸表示方法 向下看底部

硬度分为：洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、里氏硬度、肖氏硬度、巴氏硬度、努氏硬度、韦氏硬度。维氏硬度以HV表示、洛氏硬度可分为HRA、HRB、HRC、HRD、布氏硬度以HB[N(kgf/mm²)]表示 (HB S\HBW) (参照GB/T231 - 1984)，生产中常用布氏硬度法测定经退火、正火和调质的钢件硬度不是一个简单的物理概念，而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法 (如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法 (如莫氏硬度)、回跳法 (如肖

氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。

NM400期货定轧，现货零售切割，欢迎您的致电惠顾！