

风管厂家 宣城风管 合肥润东

产品名称	风管厂家 宣城风管 合肥润东
公司名称	合肥润东机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口华府骏苑
联系电话	13855127188

产品详情

风管安装过程。

一、施工准备

作业条件

- 1、空调系统的安装，要在建筑物围护结构施工完，障碍物已清理，地面无杂物的条件下进行。
- 2、对净化系统的风管安装，应在建筑物内部安装部件的地面已做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。
- 3、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求。
- 4、作业地点要有相应的辅助设施，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

风管安装过程。

质量要求

（一）主控项目

风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检测或验证，风管厂家，其强度和严密性要求应符合设计或下列规定：

低压系统风管的严密性检验应采用抽检，抽检率为5%，风管生产厂家，且不得少于1个系统。在加工工艺得到保证的前提下，采用漏光法检测。检测不合格时，应按规定的抽检率做漏风量测试。中压系统风管的严密性检验，应在漏光法检测合格后，对系统漏风量测试进行抽检，抽检率为20%，且不得少于1个系统。高压系统风管的严密性检验，为全数进行漏风量测试。系统风管严密性检验的被抽检系统，应全数合格，宣城风管，则视为通过；如有不合格时，则应再加倍抽检，直至全数合格。

风管介绍。

风管，是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以Durkduct风管为代表。可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶（如中性玻璃胶）。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状，风管可分为圆形风管，矩形风管，扁圆风管等多种，其中圆形风管阻力最1小但高度尺寸最1大，制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质，风管加工，风管可分为金属风管，复合风管，高分子风管。

风管厂家-宣城风管-合肥润东由合肥润东机械设备安装有限公司提供。合肥润东机械设备安装有限公司（www.ahrundong.com）为客户提供“风管,矩形风管,螺旋风管”等业务，公司拥有“润东”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：毛经理。