

风管厂 合肥润东 马鞍山风管

产品名称	风管厂 合肥润东 马鞍山风管
公司名称	合肥润东机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口华府骏苑
联系电话	13855127188

产品详情

风管的选择。

镀锌薄钢板风管：属于传统产品，风管安装，具有广泛的用途和使用场所，其优缺点早已被广大用户所了解认同。但由于其强度和结构的特殊性仍不可被完全取代。

无机玻璃钢风管：属于次新产品，因其具有防火、防腐、隔噪的优点，是它曾一度抢占大半个风管市场，风管批发，但近几年随着时间的推移，人们逐渐对无机玻璃钢风管的一些不足有所了解，使无机玻璃钢风管的市场份额逐渐缩小。

复合玻纤板风管：风靡一时的风管产品，目前仍在大面积使用。

布风管：由于其安装方便，风管厂，送风均匀，易清洗的特点弥补了传统风管的不足所迅速被各个行业接受，广泛用于不吊顶的高大空间。

风管系统安装要点。

- 1.风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
- 2.复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂。当采用插接连接时，接口应匹配、无松动，端口缝隙不应大于5mm。
- 3.硬聚氯乙烯风管的直管段连续长度大于20m，马鞍山风管，应按设计要求设置伸缩节；支管的重量不得由干管承受，必须自行设置支、吊架。

4.风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

风管产品参数:

- 1、防火等级 (GB8624--1997: 阻燃B1
- 2、容重45-60kg/立方米
- 3、产品吸水率小于 1.5% (V.V)
- 4、导热系数在室温24 下产品导热系数少于0.03V/M · K
- 5、漏风量: 符合《通风与空调工程施工质量验收规范》要求
- 6、压缩强度 : 250Kpa
- 7、尺寸稳定性 : 2%
- 8、再利用率60%-80%
- 9、热膨胀系数 : 28.7E-6
- 10、寿命长达20年

风管厂-合肥润东-马鞍山风管由合肥润东机械设备安装有限公司提供。风管厂-合肥润东-马鞍山风管是合肥润东机械设备安装有限公司 (www.ahrundong.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毛经理。