

工业提升门 道思门控 芜湖工业门

产品名称	工业提升门 道思门控 芜湖工业门
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

工业快速门产品特点

工业快速门是“快速卷门”和“快速卷帘门”的简称，是快速升降的无障碍隔离门，主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。适用于食品、电子、橡胶、化工、汽车、纺织、物流等领域。

工业快速门产品特点：安全可靠、运行平稳：由于采用整体门框结构从而保障了门承重结构的安全和整体运行平稳；占用顶部空间少，便于布置；噪音小、密闭性能高、美观、门体较轻；

操作系统可配备按钮控制、遥控操作、全自动操作、红外线安全保护系统；

安装在门体两侧的红外线对射感应装置，即使强行打开门体，当人或物体进入门内时，红外线感应装置立即起动，持续报警。

敏感的自动报警装置，不论使用任何工具上推、撬动门体将立即起动报警。

工业提升门的开启方式

工业提升门的开启方式：工业提升门的设计原则是为了安装轨道尽量贴近建筑物内侧，从而可以大量的节约建筑物的内部空间，芜湖工业门，将根据您建筑物体的大小和形状，工业门价格，其滑升门可以被设计成不同的安装方式，工业门厂家，门体提升方式的选择可以基于以下基本条件：门洞大小；门洞上部空间；门洞侧部空间；门洞深度。根据建筑物现场的实际情况，结合业主方对空间的使用要求，可以实现以下几种提升方式，工业提升门很大限度的满足合理利用空间的要求。

- 1、标准提升：适用于门顶上空间在250-510mm以内
- 2、垂直提升：适用于门顶上空间在门洞空间+370mm

3、半垂直提升：适用于门顶上空间高度大于510mm且小于门洞高度。

工业提升门（工业滑升门）的设计原则是为了安装轨道尽量贴近建筑物内侧，从而可以大量的节约建筑物的内部空间，将根据您建筑物的大小和形状，其滑升门可以被设计成不同的安装方式。

工业提升门根据使用场地的要求可以实现如下开启方式：

- 1、电动开启：可采用按钮控制开启，工业提升门，具有手动应急解1锁装置，使用最为普遍。
- 2、手动开启：使用手动葫芦开启（普遍采用）
- 3、地磁环：对于叉车及铲车进出需及时关闭的场所尤其适用。

工业提升门提升方式：1、标准提升：适用于门顶空间在：200 - 300mm以内。

2、高位提升：适用于门顶空间在： 300mm 门洞高度

3、垂直提升：适用于门顶空间： 或=门洞口高度

4、斜顶提升：适用于门顶天花斜坡形状，轨道与顶棚成平行状态。

工业提升门-道思门控-芜湖工业门由芜湖道思门控设备有限公司提供。芜湖道思门控设备有限公司（www.daosimenkong.com）在门禁考勤器材及系统这一领域倾注了无限的热忱和热情，道思门控一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：费先生。