

固岸格宾网A庐江固岸格宾网A固岸格宾网生产厂家

产品名称	固岸格宾网A庐江固岸格宾网A固岸格宾网生产厂家
公司名称	安平县金宾丝网制品有限公司
价格	5.30/平方米
规格参数	网孔:80x100 规格:2*1*1 材质:热镀锌
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	13473813993

产品详情

固岸格宾网A庐江固岸格宾网A固岸格宾网生产厂家

格宾网充填时应保证格宾网高出设计水位，为自然沉降留有余地。网笼内填满石料后即将顶盖盖下，然后用绑线将两条重合的框线螺旋状扭紧。

固岸格宾网有几种

固岸用的格宾网编织类型的大致分两种，一种是表面银光色，采用特殊镀锌处理，厂家简称“光丝”，丝径偏细，另一种是表面呈绿色或灰色，相当于给“光丝”穿上一层带颜色的“衣服”，丝径比前者粗，并且延长了产品使用寿命，采用哪种材质取决于设计图纸要求，各位客户根据自身实际要求进行咨询、采购、报价。

固岸格宾网常用的规格参数

- 1、在格宾网中填石构成主要用于支挡防护的结构，格宾网网面为直径2.7mm、2.5mm是常见的，相对应的网孔一般为8*10或者10*12，热镀锌以及重镀锌也是常用的材质。
- 2、格宾网是指由间隔1米的隔板分成若干单元格，格宾网规格为4×1×1/0.5，3×1×1/0.5，2×1×1/0.5。

固岸工程如何使用格宾网

- 1、格宾网应抛压在主坝的上跨角和坝头局部淘刷严重处所。
- 2、使用石料以一般石块或小块石为主，在装笼时，应把小块石放在里面或铺放一层柳枝，以免漏掉石块。

- 3、抛格宾网之前，应摸清根石坡度情况，以决定装抛位置。如果拟抛地点凸凹不平或下部坡度过陡，应先抛一部分散石，然后进行抛笼。
- 4、格宾网一般要在根石顶部装封，利用窠板或撬棍，使之平稳滑入水内，不得过高，以免砸坏笼子。
- 5、装排石块要轻放，不得猛力下砸，用大石排紧、小石填严空隙。如果是方笼，先装四角再装中间；如果是圆笼要和柳石枕一样排成圆柱体，然后封扎结实。
- 6、抛笼应自下而上层层上抛，尽量避免笼与笼接头不严的现象。如条件许可时，还要自下游而上游抛完一层再抛二层，使上下笼头互相交错紧密压茬。
- 7、笼抛完后，应再探摸一次，将笼顶部分和笼与笼接头不严之处，用大块石抛填整齐。