

BH2GF-LE 功率：2kw 柴油发电机组

产品名称	BH2GF-LE 功率：2kw 柴油发电机组
公司名称	北京玛雅星机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:玛雅星 型号:BH2GF-LE 输出功率:2 (KW)
公司地址	北京市丰台区华源一里甲1号楼A302、304、306号
联系电话	18310928500 13661239649

产品详情

品牌	玛雅星	型号	BH2GF-LE
输出功率	2 (KW)	额定电流	7.8/15.6 (A)
频率	50 (Hz)	电压	230/115 (V)
产品认证	CE		
商品描述:			

“ bh ” 系列柴油发电机组的功能如下：

- 1、新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，同时具有过载保护功能。
- 2、低油压报警系统可自动关闭发动机。
- 3、电起动方式（e型）保证了机组可快速起动。

产品适用于工矿、企业、野外作业、工程施工；船舶、舰艇的供电电源；畜牧渔业、森林果园、园艺、宾馆、商业、办公、家庭等不可缺少的应急备用电源。

技术参数：

额定频率	50hz	60hz
额定输出功率	1.8kva	2.0kva
最大功率	1.2kva	2.2kva
额定电压	230/115v	240/120v
额定电流	7.8/15.6a	8.3/16.7a
额定转速	3000rpm	3600rpm
电路方式	单相	

功率因数	1.0	
绝缘级别	b级	
极数	2	
励磁方式	自励恒压 (带avr)	
面板型式	普通面板	
输出电压	230/115v	240/130v
输出插座	两个插座	
输出接线柱	无	
dc12v输出	接线柱输出	
包装外形尺寸：长×宽×高	700*490*565mm	
净重	75kg	
毛重	80kg	
噪音 (7m处)	84-86db(a)	
结构型式	开架	
型号	170f	
型式	单缸、立式、四冲程、直喷式	
气缸数-缸径×冲程	1-70×55mm	
总排量	211ml	
额定功率	2.5/3000kw	2.8/3600kw
压缩比	20:1	
额定转速	3000 3600r/min	
冷却方式	风冷	
润滑方式	压力飞溅式	
起动方式	反冲起动 (带e:为电起动)	
使用燃料	0# (夏) -10# (冬) -35# (严寒)柴油	
使用润滑油	sae10w30 (cd级以上)	
冷却水量	无	
润滑油容量	0.75l	
起动马达容量	12v 0.8kw(v-kw)	
充电发电机容量	12v 3a (v-a)	
蓄电池容量	12v 20-36ah (v-ah)	
燃油消耗率	280.2g/kw.h	288.3g/kw.h
机组燃油箱容量	13.5l	
机组连续运行时间	13/14h	