

电动方形闸门、电动螺旋闸门、电动方形插板阀

产品名称	电动方形闸门、电动螺旋闸门、电动方形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	型号:LMD 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动方形闸门、电动螺旋闸门、电动方形插板阀结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。气动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器、如安装以上驱动装置，气动装置在合同中注明。单向-I外形图：单向-II外形图：双向-I外形图：双向-II外形图：插板阀用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。电动方形闸门、电动螺旋闸门、电动方形插板阀结构特点：结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，I型为手轮，II为链轮。单向和双向两种结构形式，LZD为单向、LZS为双向。工作原理：主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。电动方形闸门、电动螺旋闸门、电动方形插板阀主要零件材料及连接尺寸类别 A×A B×B C×C H L n-d 重量

单向 200×200 256×256 296×296 820 100 8- 12 62250×250 306×306 346×346 930 100 8- 14 70.5300×300 356×356 396×396 1050 100 8- 14 81400×400 456×456 496×496 140 100 12- 14 114450×450 510×510 556×556 1450 120 12- 18 130500×500 560×560 606×606 1610 120 16- 18 147双向 600×600 660×660 706×706 1830 120 16- 18 169700×700 770×770 820×820 2130 140 20- 18 236800×800 870×870 920×920 2440 140 20- 18 303900×900 974×974 1030×1030 2660 160 27- 23 4241000×1000 10741074 1130×1130 2870 160 24- 23 636说明 LMD-单向 I-手轮 距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数M=0.105X-113（X是丝杆中心离地面度度）