

普通双绞屏蔽型电缆 MHYVP32/MHYPBV

产品名称	普通双绞屏蔽型电缆 MHYVP32/MHYPBV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:MHYPBV 电缆不锈钢插:屏蔽型电缆 大城:通信拉力电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用通信拉力电缆；米 25 5米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X05 TK230X-5

1) 使用MHYBV-7-2矿用阻燃专用通信电缆。2) 两端带有专用不锈钢快速插头 (IP67) 5米 条 26
10米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X10 TK230X-10 10米 条 27 15米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X15
TK230X-15 15米 条 28 18米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X18 TK230X-18 18米 条 29
20米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X20 TK230X-20 20米 条 30 23米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X23
TK230X-23 23米 条 31 25米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X25 TK230X-25 25米 条 32
30米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X30 TK230X-30 30米 条 33 40米矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-2-X40
TK230X-40

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (fRS485 & CAN) one pair 20
AWG , 电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 (fRS485 & CAN) one pair 18
AWG , 电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 (fRS485 & CAN) one pair 18 AWG , 电缆外径12.3mm左右。可用
于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，内层屏蔽一端接
地！

加工煤矿用抗拉力

加工矿用抗拉力电缆不锈钢插头MHYBV/MHY32/MHYVP32/MHYPBV 3芯 4 芯 5 芯
6芯 7芯 ; 8芯

公司名称：天津市电缆总厂分厂

联系人：郭婷

联系手机：15832680396

联系固话：0316-5960132

联系地址：河北省廊坊市大城县毕演马工业区电缆厂

性阻抗为100 的双绞屏蔽电缆 STP-100 (FF & PROFIBUS-PA) one pair 18
AWG 则应用于FF、PROFIBUS-PA 总线，常用18AWG导体。

485总线由于其布线简单，稳定可靠从而广泛的应用于视频监控，门禁对讲，楼宇报各个领域，但是，在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念作出一些澄清。

1.485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中，由于走线都是通过管线走的，施工方有的时候为了图方便，直接将485信号线和电源线绑在一起，由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰，从而导致485信号不稳定，导致通信不稳定。

2.485信号线可以使用平行线作为布线，也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的，即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰，使用双绞线进行485信号传输的时候，由于其双绞，干扰对于485+，485-的干扰效果都是一样的，那电压差依然是不变的，对