

手动高温灰渣闸阀、高温灰渣闸阀

产品名称	手动高温灰渣闸阀、高温灰渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	型号:Z473W-10NR 材质:310S 2520不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z473W-10NR手动高温灰渣闸阀、高温灰渣闸阀该产品可耐温度高达1200度、阀门材质一般采用2520双向不锈钢材质，这种材质为化学成分比较高的高温材质、常用于电厂、高温灰、化工厂高温炉等相应高温的场合，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。面对极高温环境中，如1000 的电站煤灰，可以使用2520不锈钢+喷涂陶瓷材料来提高其耐高温耐磨性能。手动高温灰渣闸阀、高温灰渣闸阀特点：1.

阀门整体采用2520材质，可以耐温到1050 。2.

该阀门具有结构长度短，可节省材料、管道负荷小等特点。3.

阀体上的导向条，使得闸板能够正确运动4.

带盖的设计能够解决传统刀闸阀外漏的通病，此类刀阀不外漏。5.

采用电动装置驱动，可以在高空工作。6. 此类带盖刀闸阀只适合不带颗粒物的液体介质。7. 此类阀门的耐温性能要求很高，目前只能采用硬密封，硬密封刀闸阀按照国家相关刀闸阀的制造标准，密封泄露率是比较大的。手动高温灰渣闸阀、高温灰渣闸阀技术参数：公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称口径：DN50-1200mm NPS

2"-20"适用温度：-38-+1000 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体0.1×DN mm³/s）软密封：A级

（零泄漏）适用介质:糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等配套附件：安装法兰

主要性能规范：

公称压力（MPa）
1.0 1.6

壳体试验（MPa）
1.5 2.4

密封试验（MPa）
1.1 1.8

工作温度
1000 1000

适用介质
纸浆、污

主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

密封面