

提供各种批量代工生产加工003

产品名称	提供各种批量代工生产加工003
公司名称	苏州海特姆德光伏科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HM 型号:HM-100M 电源电压:AC220（V）
公司地址	暂无
联系电话	86-051252479018 13706239968

产品详情

品牌	HM	型号	HM-100M
电源电压	AC220（V）	功率	320（W）
空气源	0.6Mpa	吐出时间调节	0-99（S）
吐出频率	50（次/分）	最小吐出量	0.1（ml）

线束包封与电路板包封等多种应用行业。

设备特点：

- 1、手持式单枪注胶；
- 2、可随工件所在位置制作成型，移动方便；
- 3、手动注胶控制时间，工作便利；
- 4、最高加热温度250℃
- 5、胶枪可以收纳到胶枪板上，易拆以装。

specification	
working station o.d.(mm)	550×400×180
total weight	11 kg

melting tank weight	2.5 kg
electricity	ac220v
temperature range	max. 250°C
power	320w
molding force	2-7 kg
cylinder volume	0.2 l
model explanation	m-manual injection

设备规格	
安装尺寸(mm)	550×400×180
机台重量	11kg
单胶枪重量	2.5kg
输入电压	ac220v
温度范围	室温至250°C
功率	320w
注胶压力	2-7 kg
熔胶体积	0.2 l
设备型号注解	m-手动注胶

macromelt® 低压注射成型工艺产品技术信息



主要产品系列：

聚酰胺热熔胶 “ macromelt® om ” 该系列产品是以天然脂肪酸、二聚酸为基础的热塑性热熔胶，对abs, pbt，pvc等塑料具有良好的粘接性能，产品具有低温柔韧性、应用温度范围广以及优异的成型特性。

聚烯烃热熔胶 “ macromelt® q ”， “ technomelt® q ” 对pp, pe, pet具有良好的粘接性能与较低的吸湿性能。

反应型聚氨酯热熔胶

“ macroplast® qr ” 更低的注射温度，约120°C，能够在金属材料不预热的情况下，产生良好的粘接性。

	聚酰胺	聚烯烃	反应型聚氨酯
产品	macromelt® om	macromelt® q	macroplast® qr
耐环境温度(°C)	-40~150	-20~100	-40~120
注射温度	180~240	180~200	110~150
粘度mpa.s	1,000~7,000	5,000~15,000	10,000~20,000
肖氏硬度	a80~d50	a60~a90	d40~d50
阻燃性ul	v-0	-	-

详细产品信息：

macromelt系列低压注射成型热熔胶产品

产品代码	62086208s	67906790s	om633om638	om641om646	om652om657	om673om678
------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

