

傲虎建材 耐水内墙腻子粉 保康内墙腻子粉

产品名称	傲虎建材 耐水内墙腻子粉 保康内墙腻子粉
公司名称	襄阳傲虎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区刘集街道办事处大桥村一组
联系电话	13886225265

产品详情

内墙腻子粉性能：鸟巢环保内墙腻子粉精白细腻，具有较强的粘结强度，施工性能优异，易打磨，储存稳定，无毒无味无污染，防水内墙腻子粉，是健康环保产品的新选择。内墙腻子粉配方：重钙、滑石粉、石英粉、多功能胶粉等。内墙腻子粉适用范围：鸟巢环保内墙腻子粉适用于砖墙，砂浆墙面批刮着平，耐水内墙腻子粉，旧墙翻新必须铲除原有的化学装饰物或再用水泥砂浆找平。内墙腻子粉施工方法：施工前，先清除墙面尘污及脱落的旧涂层，老墙或疏松墙面可用聚合处理剂进行界面处理；施工时，以各自施工稠度为准加水高速搅拌均匀后即可使用，；施工后24小时即可打磨处理。

墙面腻子要求其组成材料中要有石膏粉、化学胶，这些成分是防水的重要依据。为什么腻子需要防水呢？因为其作为墙面乳胶漆的基层，所以一定要具备防水性，以隔绝墙面与乳胶漆的直接接触，保康内墙腻子粉，防止墙面受潮而引起乳胶漆脱落！腻子一定要结实，结实的腻子能够很好的附着墙面基层和承载乳胶漆。同时也能保证墙面的硬朗外观和性能。那么如何判断腻子在使用之后是否结实呢？我们可以看其成分，同样要求是石膏粉，内墙腻子粉，化学胶还有干老粉这成分。

脱皮、空鼓、粉化部分必须铲除。通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。在装修的过程中，腻子粉是起到打底的作用，它主要是填充墙面的空隙，以便为能够使涂料或者漆面均匀的涂在墙面上打好基础。腻子分油性腻子与水性腻子，分别用于油漆、乳胶漆施工。腻子分成品腻子和现场调配腻子两种。在涂料和油漆施工之前要先刷一层腻子粉，等腻子粉干了以后再刷涂料或者油漆。腻子墙体装饰中起到至关重要的作用，它的好坏关系到整个墙体装饰的成败。俗话说得好，“七分腻子三分漆，好漆还需好腻子”就是这个道理。

傲虎建材(图)-耐水内墙腻子粉-保康内墙腻子粉由襄阳傲虎建材有限公司提供。襄阳傲虎建材有限公司(www.xyahou.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。傲虎建材——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市高新区刘集街道办事处大桥村一组，联系人：刘经理。