

天津缠绕膜批发 天津缠绕膜 天津万事通胶粘制品

产品名称	天津缠绕膜批发 天津缠绕膜 天津万事通胶粘制品
公司名称	天津万事通胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台泰达工业区科达一支路1号
联系电话	13602186634

产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

热收缩膜标签的优缺点

热收缩膜标签是一种采用专用油墨印刷在塑料膜或塑料管上的薄膜标签。热收缩膜标签应用广泛并且具有很好的粘连效果及收缩性能，特别在贴标签的过程中，当加热时收缩标签便会很快地沿着容器的外轮收缩，紧贴在容器表面。热收缩标签包装具有以下优点：

一、热收缩标签包装的优点

(1)热收缩包装能包装一般方法难以包装的异形产品，如果蔬、肉禽、水产、玩具、小工具、小电子产品等。

(2)热收缩薄膜透明度高，天津缠绕膜批发，故标签色泽鲜艳、光泽好。

(3)热收缩膜收缩后紧贴商品，包装紧凑并可显示商品外观造型，包装后的商品美观。

(4)热收缩膜能对包装容器提供360度的装饰，并可将产品说明等商品信息印刷在标签上，使消费者不用打开POF收缩膜包装就能了解产品的性能。

(5)收缩薄膜耐磨性能好，又具有较高的强度，确保承受内容物的重量。印刷属于薄膜里印(图文在膜套内则)，可起到保护印迹的作用，且标签耐磨性能好。

(6)热收缩包装有良好的密封、防潮、防污、防锈作用，可延长食品的保存期，便于贮藏，便于露天堆放，节省仓库面积。

(7)热收缩包装工艺和设备较简单，热封性好，标签贴标时无须使用粘合剂。

(8)热收缩包装还可采用现场收缩包装方法来包装体积庞大的产品，如赛艇和小轿车等，收缩薄膜本身具有较好的缓；中性和韧性，能防止运输过程中因振动和冲击而损坏产品，运输时可以不再用其他包装材料，包装成本低，成本较不干胶标签等要低。

(9)现在包装容器形状

，有个性的设计日益增多，天津缠绕膜，热收缩薄膜标签能明显地显现出包装容器外表面轮廓。

(10)溶剂残留量低，其溶剂残留量会保持在5mg / m²左右，远远低于其他印刷方式。

(11)热收缩膜作为标签节约森林资源、降低成本、卫生、使用方便。

二、热收缩膜标签的缺点

(1)要考虑图形图像的收缩率与收缩膜的收缩率一样，才能准确再现。

(2)在热收缩膜标签印刷中使用的油墨也具有 的收缩率，才能准确再现图文。

(3)由于热收缩膜标签在印制过程中经过收缩，而条码只有准确再现才能识读，所以经过严格的设计和印刷质量控制，否则图案收缩变形后将引起条码质量不合格或无法识读。

(4)多数热收缩膜的印刷适性不是很好，需要进行印前预处理。

上一篇：PVC热收缩膜的收缩方式

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各

区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

拉伸膜的包装都须经过拉伸，托盘机械包装的拉伸形式有直接拉伸和预拉伸。预拉伸又分为两种，一种是辊预拉伸，一种是电动拉伸。

直接拉伸是在托盘与缠绕膜之间完成拉伸。这种方法拉伸倍率低（约15%~20%），若拉伸倍率超过55%~60%，超过了薄膜原有的屈服点，膜宽了减少了，穿刺性能也损失掉，膜很容易断。且在60%拉伸率下，拉力还很大，对于轻的货物，很可能使货物变形。

预拉伸是由两根辊完成的。辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起，拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同，拉力由转盘产生，由于拉伸是在短距离内产生，辊和膜之间的摩擦力又大，所以膜宽不缩，薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生，减少了由于尖锐的边或角造成的断裂，这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

pe收缩膜的产品特性

单元化

这是收缩膜包装的特点之一。凭借薄膜卷绕力和收缩性，产品紧凑而牢固地捆成一个单元，使小件整体成型，即使在不利的环境下，产品也不会松动分离，而且没有锋利的边缘和粘性，天津缠绕膜供应，所以不造成损害。

初级保护性

初级保护提供产品的表面保护，在产品周围形成非常轻的保护外观，从而达到防尘，防油，防潮，防水，安全的目的。特别重要的是包装膜包装使得包装物品甚至强力，避免物品的不均匀损坏，这是传统包装（捆扎，包装，胶带等包装）所不能做到的。

压缩固定性

该产品在拉伸拉伸膜之后围绕收缩力缠绕以形成紧凑的非空间单元，使得产品的托盘紧密地包裹在一起以有效地防止在运输过程中产品的位错移动，而可调节的张力可以使刚性产品靠近，使软产品收紧，特别是在烟业和纺织行业具有独特的包装效果。

节约成本

使用拉伸膜进行产品包装，可有效降低成本的使用，拉伸膜的使用仅占原包装箱的15%左右，约35%的收缩膜，约50%的纸箱包装。同时可以降低员工的劳动强度，提高包装效率和包装档次。

组成成分

Pe收缩膜配方是聚乙烯的主要成分，其次是二氧化硅，抗静电剂，颜料，抗紫外线剂。

收缩膜主要是应力膜，天津缠绕膜厂家，在食品，文具等包装上有一定的应用。

PE：PE热收缩膜测试聚乙烯是收缩膜的主要成分，聚乙烯由许多乙烯基单体聚合化合物组成，无毒，无味广泛应用于食品，药品包装塑料，聚乙烯与化学稳定性能，易老化，易降解，不与氧化剂的一般反应等特点。

二氧化硅可以均匀地加入到收缩膜的配方中，可以增加膜的收缩和光滑度，另一方面也可以提高收缩膜的韧性，以改变收缩膜的拉伸强度。二氧化硅还具有抗紫外线的作用，防止聚乙烯对聚乙烯的降解，延缓收缩膜的老化。

PE热收缩膜试验发现，主要的非离子抗静电，使用范围广泛，可以保持抗静电剂的长期防静电效果。非离子抗静电剂分散性好，运输方便，加工性能好等优点。

天津缠绕膜批发-天津缠绕膜-天津万事通胶粘制品由天津万事通胶粘制品有限公司提供。天津缠绕膜批发-天津缠绕膜-天津万事通胶粘制品是天津万事通胶粘制品有限公司（www.jiaozhanzhipin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖亚东。