

# 不锈钢卷帘门维修 昆明不锈钢卷帘门 宏伟门业卷帘门加工

产品名称	不锈钢卷帘门维修 昆明不锈钢卷帘门 宏伟门业卷帘门加工
公司名称	昆明宏伟门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区南亚五金机电市场
联系电话	13608807258

## 产品详情

我国工业经济的快速开展，不锈钢卷帘门维修，目前大型快速卷帘门的需求越来越大，被普遍用于各类工业厂房、物流通道、车间、仓库、机房、车库等场所。随着工业门系列产品的提高，运用单位对门体的外观、抗风强度、驱动及控制系统、制造工艺和运用寿命等合理性请求也越来越高。据了解，昆明不锈钢卷帘门，工业门就是为了满足这一市场的请求而设计新一代产品。

- 1.快速卷帘门大轴安装前，先将挂板定好方向装到卷轴上，再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。
- 2.吊装快速卷帘门大轴，一定要注意安全，设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。快速卷帘门安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中，对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
- 3.卷轴上好后，可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整后，光轴与卷轴满焊固定，光轴与轴承用支头螺钉固定。
- 4.卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板，用钢丝绳捆扎时要垫木板。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

- 4、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全。标准结构：门排内空（即前后相临两大弯主管之间的距离，不锈钢卷帘门销售，不含主管尺寸）采用卷帘门标准尺寸320mm（参照国外技术），保证交叉管最固，并大大减少运行噪音。
- 5.独特工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观

性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固，没有焊点。交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配用超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。

6.卷帘门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象；有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛；提高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越，立刻报警。卷帘门主要用于生活小区，机关学校，企业事业单位等。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

## 防火卷帘门

随着《高规》的进一步修改及特殊工程的需要，不锈钢卷帘门制作，防火卷帘门、防火门的生产在全国更进一步系列化，如：轻质无机材料制造的软质防火卷帘门、耐火极限达到4小时的特级防火卷帘门、宽大跨度采用的侧向移动防火防烟型卷帘门、扶梯封口的水平防火卷帘门近两年均投入消防市场。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

不锈钢卷帘门维修-昆明不锈钢卷帘门-宏伟门业卷帘门加工由昆明宏伟门业有限公司提供。不锈钢卷帘门维修-昆明不锈钢卷帘门-宏伟门业卷帘门加工是昆明宏伟门业有限公司（[www.kmhwjlm.com](http://www.kmhwjlm.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：解总。