

玻璃钢化粪池规格 玻璃钢化粪池 翔鹏十年老厂品质

产品名称	玻璃钢化粪池规格 玻璃钢化粪池 翔鹏十年老厂品质
公司名称	山东翔鹏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市寒亭区通亭街与潍坊市东外环路交叉口转盘向东500米路南
联系电话	18264665988

产品详情

过粪管：

一般常用连能管为莲蓬弯或斜插管，口径100毫米。连通管下端距池底高度应为池液面高度的1/3左右，即350mm。这是由于这一高度正处在粪皮和粪渣两之间的清液层中间，连通管的上端是粪水的流出口，为控制一池粪液面的高低，一般距池底1米，距池顶20cm。

过粪管：

一般常用连能管为莲蓬弯或斜插管，口径100毫米。连通管下端距池底高度应为池液面高度的1/3左右，即350mm。这是由于这一高度正处在粪皮和粪渣两之间的清液层中间，连通管的上端是粪水的流出口，为控制一池粪液面的高低，一般距池底1米，距池顶20cm。

新建住宅，或室内已通自来水的，应统筹考虑将厕所建在室内，将厕所、洗漱间和浴室等一并安排，冲洗方便。

新建住宅，或室内已通自来水的，应统筹考虑将厕所建在室内，将厕所、洗漱间和浴室等一并安排，冲

洗方便。

新建住宅，或室内已通自来水的，玻璃钢化粪池，应统筹考虑将厕所建在室内，缠绕玻璃钢化粪池，将厕所、洗漱间和浴室等一并安排，冲洗方便。

新建住宅，或室内已通自来水的，应统筹考虑将厕所建在室内，将厕所、洗漱间和浴室等一并安排，冲洗方便。

流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中的病菌和虫卵已基本杀灭和除去，可作施肥之用。第三池功能主要起储粪作用。第三池容积大小，基本由施肥次数和每次施肥量来决定。若第三池的粪水不作肥料，而直接出口进行浅土滤法净化处理，则第三池的容积可以适当缩小。且第三池可继续起第二池的作用

流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中的病菌和虫卵已基本杀灭和除去，小型玻璃钢化粪池，可作施肥之用。第三池功能主要起储粪作用。第三池容积大小，基本由施肥次数和每次施肥量来决定。若第三池的粪水不作肥料，而直接出口进行浅土滤法净化处理，则第三池的容积可以适当缩小。

玻璃钢化粪池规格-玻璃钢化粪池-翔鹏十年老厂品质(查看)由山东翔鹏工贸有限公司提供。玻璃钢化粪池规格-玻璃钢化粪池-翔鹏十年老厂品质(查看)是山东翔鹏工贸有限公司(www.jianchajingwang.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王兴军。同时本公司(www.sdxpgm.com)还是从事山东三格化粪池厂家，潍坊塑料化粪池价格，塑料三格化粪池批发的厂家，欢迎来电咨询。