

# 江西工业气体 工业气体厂 中原海

产品名称	江西工业气体 工业气体厂 中原海
公司名称	襄阳中原海电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区樊魏路19号
联系电话	13035227821 13035227821

## 产品详情

中国气体工业是在长期计划经济条件下发展起来的，是在“大而全”、“小而全”思想指导下建立起来的。谁用谁上，自产自销，江西工业气体，分别隶属不同的系统，所以形成了条条块块的分割。专业气体厂都是中小型，而且以小型居多，气体生产的主要力量都在钢铁、石化企业中，工业气体，但只是为本企业服务，不考虑社会需求，所以形不成一体，也就未能形成独立的产业。

为什么可燃性气体点燃前要验纯？

因为有的可燃性气体与氧结合容易产生爆。

氢是一种可燃性气体，它的爆极限是在与氧混合4%到74.2%时，如果不验纯，就不知道集气瓶内有没有掺杂的氧气，就容易爆。

检验氢气纯度的操作方法是：用向下排空气法或排水法收集一试管氢气，集满氢气的试管用拇指堵住管口，管口朝下，立即移近酒精灯火焰，点燃试管里的氢气。点火后，根据声音判断氢气是否纯净，如果听到的是尖锐的爆鸣声，则表示氢气不纯，必须重新收集进行检验，直至听到“噗”的声音，才表明收集的氢气已经纯净，可以使用。重新收集氢气检验时，应另换一支试管进行操作，若仍使用原试管，要先用拇指堵住试管口一会儿，然后再去收集氢气进行点火验纯

发生爆鸣现象的原因？

可燃物在有限的空间里发生的急速燃烧。一般有大量的气态生成物产生。反应瞬间完成，工业气体厂，放热集中，来不及扩散，温度骤升，气体体积急剧膨胀，引起爆或爆鸣。若容器口大，则爆鸣，听到尖锐的口哨声。

高纯氢气发生器的使用方法：

- 1、将高纯氢气发生器背面出气口的密封螺母取下。(请将其保存好，以便今后自检仪器用。)
- 2、用一根外径 3 气路管将自检合格的氢气发生器出气口与色谱仪氢气进气口连接，拧紧螺母密封性必须良好。
- 3、气路连接好以后，打开氢气发生器电源开关。与色谱仪联机使用。
- 4、仪器使用时应注意流量指示是否与色谱仪用气量一致，如流量指示超出色谱仪实际用量较大时，应停机检漏，其方法参照仪器的故障原因与排除方法进行调整，再用自检方法检查合格后方可使用。
- 5、定期检查过滤器中的硅胶是否变色，如变色请马上更换或再生。其方法为，拧下过滤器，再拧开过滤器上盖，更换硅胶后拧紧过滤器上盖，将过滤器装到底座上拧紧。并检查是否漏气。
- 6、高纯氢气发生器使用一段时间后，电解液会逐渐减少，当电解液位接近下限时应及时补水，此时只需加入二次蒸馏水即可，加液或加水时液位不要超过上限，工业气体供应，也不能低于下限。
- 7、当高纯氢气发生器使用半年后，请更换电解液。
- 8、仪器切勿在压力为"0"时空载运行。空载运行时会将电解池和开关电源部件烧坏。造成整个仪器损坏。
- 9、用户不要自行将电解池拆卸打开，(用户无法自行修理)以免影响整机运行。
- 10、高纯氢气发生器如需搬运时请将储液桶的电解液用洗耳球吸干净，装好内盖后将外盖拧好，以免残留的电解液在运输时外溢，将整个仪器腐蚀造成无法修复的后果。

江西工业气体-工业气体厂-中原海(优质商家)由襄阳中原海电气有限公司提供。襄阳中原海电气有限公司 ([www.hbzyqt.com/](http://www.hbzyqt.com/)) 位于襄阳市高新区樊魏路19号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中原海在工业气体中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。中原海取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中原海全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。