

# 道闸停车场系统 江苏道闸 江苏金奇公司

产品名称	道闸停车场系统 江苏道闸 江苏金奇公司
公司名称	江苏金奇智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省徐州市铜山区铜山万达2号楼1912室
联系电话	17751943699

## 产品详情

道闸机械部分使用润滑油大体分为两种：

机油和甘油（黄油），因为道闸大部分是在室外工作，在使用机油时要注意冬季使用防冻机油。道闸内减速机应使用机油，减速机都设置有添加机油的机油孔及观测机油高度的机油窗，机油窗设置在减速机壳体的正面，添加机油前应将机油窗擦拭干净，保证能够清晰的观察到机油窗内机油高度，如底于机油窗应添加机油，添加机油不应超过机油窗，添加机油应从机油孔倒入；减速机所使用机油应每年更换两次，这两次更换的事件应安排在冷热季节交替时，停车场道闸多少钱，应该安排在每年的4月初和10月初，在4月初更换机油时，江苏道闸，使用普通机油更换掉原有机油；在10月初更换机油时，使用防冻机油更换掉原有机油。

在更换前应先对机油箱进行清洗，清洗前应先先将机油箱内原有机油全部放出，然后将清洗油倒入机油箱，再放出机油箱内清洗油，然后开始添加新机油。

停车场电动道闸的安装步骤流程。

步骤一：预埋线路

依照客户的要求将机箱位置定好，如需浇筑混凝土基座，要事先完成，注意基座的尺寸大小要比道闸底部外形尺寸大小多出约100-150mm左右。

在机箱固定位置的中心点到控制室或岗亭之间预埋或开挖电缆线沟，进行线管的埋放，线管需用3\*1.5平方毫米电源线和4\*0.5平方毫米控制线，确定无误后，回填混凝土。

步骤二：固定机箱

将机箱放到固定位置，打开机箱门，松脱固定帽子的蝶形螺母，注意机箱门和帽子一定要小心安放，停车场道闸系统，以避免造成表面刮伤。

在机箱底板的螺钉孔中心和机箱底座边缘做上记号，移开道闸，在做好记号的螺钉孔上用钻头垂直打孔。注意钻头大小要与随设备配带的膨胀螺栓相匹配，深度要符合膨胀螺钉的长度要求。

将机箱移至原位，打入膨胀螺钉并紧固，确保牢固。

停车场道闸门禁系统选购方法和技巧。

### 1.有没有通过相关的国际认证？

如果是有国际化要求的停车门禁客户，还可以看看道闸或车牌识别是否具有CE或UL认证，分别对应的是欧盟市场和美国市场准入。其在安全、电磁兼容性方面有了更具体的要求。如果能满足ROHS标准，道闸停车场系统，则在环保无害方面，又走在前列了。

### 2.机箱厚度机身重量够不够？

道闸要驱动很长很重的栏杆，其运行条件比较恶劣的。除了电机减速机很关键，其整机受力能力也很重要。机身设计必须坚固，机箱钢板厚度应该达到2mm，整机重量不宜低于50kg。这样在驱动长力臂负载的时候，才不会出现严重摇晃和变形。反之，则有可能造成长期使用下机件变形，阻力变大，整机寿命大大缩短。

道闸停车场系统-江苏道闸-江苏金奇公司(查看)由江苏金奇智能科技有限公司提供。道闸停车场系统-江苏道闸-江苏金奇公司(查看)是江苏金奇智能科技有限公司（[www.jsjqzn.com](http://www.jsjqzn.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱经理。