

罗美庭公司 grc构件设计 grc构件

产品名称	罗美庭公司 grc构件设计 grc构件
公司名称	佛山市顺德区罗美庭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇七滘工业区三路一号
联系电话	13790054955

产品详情

GRC材料的日常保养:

避免使用瓷砖清洗剂进行清洁，因为它会使瓷砖褪色，就应用干净的软布和温水，并经常进行擦拭可以防止有害化学物质的沉积，而伤害表面。GRC材料施工的拼接缝处理的方法: GRC材料施工拼接缝可采用“明缝”与“暗缝”的处理方法。所谓“明缝”是指GRC材料在拼装时，grc构件，根据图纸设计要求，按照一定的建筑模数，在接缝口处预留12~20mm的自然缝口，来达到的装饰效果。而“暗缝”处理方法需在GRC材料拼接缝处进行修补处理，使线条达到整体流畅统一的装饰效果。

佛山市顺德区罗美庭建材有限公司是珠江三角洲大型水泥外墙装饰制品专业厂家之一。

GRC是一种以耐碱玻璃纤维为增强材料、水泥砂浆为基体材料的纤维混凝土复合材料，grc构件安装示意图，GRC是一种通过模具造型、纹理、质感与色彩表达设计师想象力的材料。目前GRC模具有水泥模具，grc构件尺寸，玻璃钢模具，木模，硅胶模，钢模，表面光洁度棱角尺寸精度的是GRC钢模。

佛山市顺德区罗美庭建材有限公司是珠江三角洲大型水泥外墙装饰制品专业厂家之一。

GRC材料组成

纤维：GRC材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维，种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美国家要求GRC中使用的玻璃纤维氧化锆含量不低于16.5%，国内要求在使用普通硅酸盐水泥时氧化锆含量不低于16.5%。

聚合物：通常添加的聚合物为丙乳，即丙烯酸酯共聚乳液。

外加剂：通常可选择性地加入高效减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含有钢质增强材料或钢质预埋件时，不得使用氯化钙基的外加剂。

其他材料：可以选择性的添加一些火山灰质活性材料，有利于提升GRC制品的综合性能，例如强度、抗渗、耐久等。

罗美庭公司(图)-grc构件设计-grc构件由佛山市顺德区罗美庭建材有限公司提供。罗美庭公司(图)-grc构件设计-grc构件是佛山市顺德区罗美庭建材有限公司（www.luomeiting.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭先生。