

# 聚合物砂浆胶粉

产品名称	聚合物砂浆胶粉
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 JH3330:聚合物砂浆胶粉 保护体:聚乙烯醇
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

## 产品详情

### 聚合物砂浆

聚合物砂浆是由水泥、骨料和可以分散在水中的有机聚合物搅拌而成的。聚合物可以是由一种单体聚合而成的均聚物，也可以由两种或更多的单聚体聚合而成的共聚物。聚合物必须在环境条件下成膜覆盖在水泥颗粒子上，并使水泥机体与骨料形成强有力的粘接。聚合物网络必须具有阻止微裂缝发生的能力，而且能阻止裂缝的扩展。

成分：

编辑

- 1、胶凝材料：水泥、石膏等。
- 2、聚合物：可在分散乳胶粉类：丙烯酸酯、聚乙烯醇、苯乙烯-丙烯酸酯等
- 3、外加剂类：保水、憎水、增稠、触变、引气、消泡、早凝、缓凝等
- 4、比重：1600~2000kg/m<sup>3</sup>

种类与作用：<http://94869886.b2b.11467.com>

- 1、聚合物防水砂浆（硬性防水砂浆，柔性双组份防水砂浆）

2、聚合物保温砂浆（EPS板上抹面抗裂砂浆、粘结砂浆，聚苯颗粒胶浆，玻化微珠无机保温砂浆等）

3、聚合物地坪砂浆（自流平表层、基层）

4、聚合物饰面砂浆

5、聚合物加固砂浆（抗压强度 55MPa，劈裂抗拉强度 12MPa）

6、聚合物抗腐蚀砂浆（抗酸、抗碱、抗盐、抗紫外线、抗高温等）

7、聚合物修补砂浆8、其他类：瓷砖粘合剂、界面剂。

## 产品特点

1.防水抗渗效果好；

2.粘结强度高，能与结构形成一体；

3.抗腐蚀能力强；

4.耐高湿、耐老化、抗冻性好；

5.产品水性无毒，符合环保要求。

## 注意事项：

（1）施工期间及其后24小时环境温度不得低于5℃，避开雨期施工；

（2）搅拌用水应符合建筑施工用水标准，严禁掺加其他任何物料；

（3）施工完毕后应做好养护及保护工作，避免磕碰；

（4）非正常接触产品造成身体不适时，请及时用清水冲洗，严重者须就医；

（5）保质期为6个月，在装运过程中注意防雨防潮，储存时应保持干燥；

（6）产品净重 $25\text{kg} \pm 0.25\text{kg}$ 。

## 标准：

标准：以防水砂浆为例，JC/T984 - 2005《聚合物水泥防水砂浆》

序号

项目

标准

实测值

1

凝结时间

初凝/min

45

60

终凝/h

12

8

2

抗渗压力

7d

1.0

1.4

28d

1.5

1.7

3

抗压强度

28d

24.0

31.8

4

抗折强度

8.0

8.5

5

压折比

3.0

3.0

6

粘结强度

1.1

1.2

1.5

7

耐碱性：饱和Ca(OH)<sub>2</sub>溶液，168h

无开裂，剥落

无开裂，剥落

8

耐热性：100℃水，5h

9

抗冻性-冻融循环：(-15℃~+20℃)，25次

10

收缩率/%

28d

0.15

0.10

凝结时间项目可根据用户需要及季节变化进行调整。

适用范围:

编辑

1.建筑结构混凝土加固，人防设施防水堵漏；

2.水库大坝、港口防渗处理；

3.热水池、垃圾填埋场、化工仓库、化工槽等防化学品腐蚀建筑；

4.路面、桥面、隧道、涵洞混凝土修补；

5.工业和民用建筑屋面、卫生间、地下室防渗漏处理；

6.钢结构和钢筋砼防水。 <http://94869886.b2b.11467.com>