

天津拉伸膜厂 天津拉伸膜 天津万事通胶粘制品

产品名称	天津拉伸膜厂 天津拉伸膜 天津万事通胶粘制品
公司名称	天津万事通胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台泰达工业区科达一支路1号
联系电话	13602186634

产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及全国各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

缠绕膜

PE缠绕膜是工业用装膜制品，具有拉伸强度高，延伸率大、自粘性好，透明度高物点。用于手工缠绕膜，也可用于机用缠绕膜，可广泛应用于各种货物的集中包装。PE缠绕膜主要由几种不同牌号的聚烯烃树脂混合挤出而成，具有抗穿刺，强度高性能，对堆放在托板上的货物进行缠绕包装，使包装物更加稳固整洁，更强防水作用，被广泛使用，在外贸出口、造纸、五金、塑料化工、建材、食品行业。

PE 拉伸缠绕膜，LLDPE拉伸缠绕膜，是以高品质的LLDPE为基材，别配加优质的增粘剂，经加温、挤压、流延，再经激冷辊冷却而成，天津拉伸膜厂，具有韧性强、高弹性、防撕裂、高粘性、厚度薄、耐寒、耐热、耐压、防尘、防水、有单面粘及双面粘等优点，天津拉伸膜，在使用时可以节省材料、节省劳动力、节省时间，广泛应用于造纸、物流、化工、塑料原料、建材、食品、玻璃等方面。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及全国各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

缠绕膜，又叫拉伸膜、热收缩膜，国内最早以PVC为基材，DOA为增塑剂兼起自粘作用生产PVC缠绕膜。由于环保问题、成本高(相对PE比重大，单位包装面积少)、拉伸性差等原因，当1994~1995年国内开始生产PE拉伸膜时逐步被淘汰。PE拉伸膜先是以EVA为自粘材料，但其成本高，又有味道，后发展用PIB、VLDPE为自粘材料，基材现在以LLDPE为主，包括C4、C6、C8及茂金属PE(MPE)。

缠绕膜的生产工艺促使其本身具有自粘性佳，拉伸性能好，抗穿透性强，耐撕裂，透明度高以及回缩率高，这样的特性可是促使包装物品呈紧密、不会松散的状态。

用于食品、化工原料、轻纺制品、化肥、机电产品等单件物品包装以及托盘包装和其他捆扎包装。

另外其本身具有的强度高、抗穿刺的性能，对物品进行缠绕包装，可以让被包装物品稳固整洁，还具有防水的作用，在五金、外贸出口、塑料化工、造纸、食品行业、建材等各个方面被广泛使用。

主要是包装一下产品，加固的，很多企业都能用到机械厂，食品厂，制造马口铁的罐厂，食品罐头厂，玻璃瓶厂，酒厂，很多很多缠绕膜的特性就是有收缩性，能对很多易碰，易碎的东西起加固，天津拉伸膜批发价格，保护作用，因为这些产品打多都是不能用绳子或是打包带使劲的

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新技术企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

PE热收缩膜应用范围：药品、饮料、矿泉水、啤酒、复合地板、码垛、建材、金属制品、乳品、玻璃瓶、工业用纸及其它大型需包装设备、物品等。

热收缩膜用于各种产品的销售和运输，其主要作用是稳固、遮盖和保护产品。收缩膜必须具有较高的耐穿刺性，良好的收缩性和一定的收缩应力。在收缩过程中，薄膜不能产生孔洞。由于收缩膜经常适用于室外，因此需要加入UV抗紫外线剂。

具有较高的柔韧性、不易破损、抗撞击性能强、抗撕裂性能强、拉力强，可替代箱包装。

收缩率大，热收缩后能紧裹物品、若制成PE直通袋(袋的两端开口)经热收缩后，开口的两端可以提起物品，能承受便于搬运。

透明度佳、透光率达80%，能显示产品，能无形宣传产品，同时也减少了在物流环节的配送错误。

防潮、防水、防尘，既能达到包装效果，也能美观产品、保护产品。

无毒、无味、无污染属环保包装材料。

1.密封包装

这种包装相似于缩短膜包装，膜绕着托盘把托盘全包起来，然后两个热抓子把两头的膜热封在一同。这是环绕膜运用方式，并由此开展了更多的包装方式。

2.全宽包装

这种包装要求包装膜宽足够掩盖托盘，托盘的外形规矩，所以运用起来有它的，合适薄膜厚度为17~35 μm 。

3.手工包装

这种包装是环绕膜机包装中很简略的一种，膜装在一个架上或由手持，由托盘转变或膜绕托盘转。首要用在包好的托盘破损后的从新包装，及通俗的托盘包装。这种包装速度慢，合适的薄膜厚度为15~20 μm 。

4.拉伸膜机包装

这是一种相当普遍的机械包装方式，由托回旋转或膜绕托回旋转，薄膜固定在支架上可上下挪动。这种包装才能很大，每小时约15~18盘。合适的膜厚约15~25 μm 。

5.卧式机械包装

分歧于其它包装，由膜绕着物品转，合适于长的货品包装，如地毯、板材、纤维板、异形材等。

6.纸筒的包装

这是环绕膜的新用处之一，比起老式的纸筒包装用环绕膜包装更好。合适的膜厚为30~120 μm 。

7.小物品的包装

这是收缩膜的新包装方式，既可以削减资料耗费，还可以缩减托盘的寄存空间，在国外，这种包装开始引见于1984年，仅仅一年后，市场上就呈现了很多如许的包装，此包装方式具有宏大的潜力。合适膜厚15~30 μm 。

8.管和电缆的包装

这是环绕膜机在非凡范畴使用的一个例子，包装设备装置在出产线的末端，完全主动拉伸膜既可以替代带子捆住资料，天津拉伸膜价格，又可以起维护效果。合用的厚度为15~30 μm 。

9.托盘机构包装的拉伸方式

拉伸膜机的包装都须经由拉伸，托盘机械包装的拉伸方式有直接拉伸和预拉伸。预拉伸又分为两种，一种是辊预拉伸，一种是电动拉伸。直接拉伸是在托盘与膜之间完成拉伸。这种办法拉伸倍率低(约15%~20%)，若拉伸倍率超越55%~60%，超越了薄膜原有的屈从点，膜宽了削减了，穿刺功能也损掉失落，膜很轻易断。且在60%拉伸率下，拉力还很大，关于轻的货品，很能够使货品变形。

天津拉伸膜厂-天津拉伸膜-天津万事通胶粘制品由天津万事通胶粘制品有限公司提供。天津拉伸膜厂-天津拉伸膜-天津万事通胶粘制品是天津万事通胶粘制品有限公司（www.jiaozhanzhipin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖亚东。