

KFF22耐高温-控制电缆

产品名称	KFF22耐高温-控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

[交易须知](#)

KFF22耐高温-控制电缆

KFF耐高温氟塑料控制电缆,聚全氟乙丙烯绝缘 (FEP) 200 使用在高温环境中可长期使用的特殊环境
氟塑料绝缘耐高温控制电缆

应用范围

本产品用于额定电压1KV 及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的控制、监控回路及保护线路等合。

执行标准

TICW3-2009

GB/T19666-2005

(等同IEC60331、60332)

使用特性

1.导体zui高工作温度：聚全氟乙丙烯绝缘 (FEP) 200 ，聚四氟乙烯绝缘
(PFA) 260 。

2.

zui低使用环境温度：-65 。

3.

安装敷设时zui小弯曲半径：无铠装或屏蔽层8 X 电缆外径，有铠装或屏蔽层缆15X电缆外径。

耐高温氟塑料控制电缆型号、名称

型 号	名 称
KFF	氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆
KFFR	氟塑料绝缘氟塑料护套软控制电缆
KFFP	氟塑料绝缘编织屏蔽氟塑料护套控制电缆
KFFRP	氟塑料绝缘编织屏蔽氟塑料护套软控制电缆
KFFP2	氟塑料绝缘铜带屏蔽氟塑料护套控制电缆
KFFP3	氟塑料绝缘铝塑复合带屏蔽氟塑料护套控制电缆
KFF9F	氟塑料绝缘细钢丝编织铠装氟塑料护套控制电缆

耐高温氟塑料控制电缆规格范围

型 号	标 称 截 面 (mm ²)							
	0.5	0.75	1.0	1.5	2.5	4	6	10
KFF KFFR	—			2-19				2-12
KFFP KFFRP KFFP2 KFFP3 KFF9F		—		2-19				