

HPMC/羟丙基甲基纤维素

产品名称	HPMC/羟丙基甲基纤维素
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 HPMC:60XH系列 粘稠度:50----200000
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

HPMC/羟丙基甲基纤维素

- 1.建筑业：作为水泥砂浆的保水剂、缓凝剂使砂浆具有泵送性。在抹灰浆、石膏料、腻子粉或其他的建材作为黏合剂，提高涂抹性和延长可操作时间。用作粘贴瓷砖、大理石、塑料装饰，粘贴增强剂，还可以减少水泥用量。HPMC的保水性能使浆料在涂抹后不会因干得太快而龟裂，增强硬化后强度。
- 2.陶瓷制造业：在陶瓷产品制造中广泛用作黏合剂。
- 3.涂料业：在涂料业作为增稠剂、分散剂和稳定剂，在水或有机溶剂中都具有良好相溶性。作为脱漆剂。
- 4.油墨印刷：在油墨业作为增稠剂、分散剂和稳定剂，在水或有机溶剂中都具有良好相溶性。
- 5.塑料：作成形脱模剂、软化剂、润滑剂等。
- 6.聚氯乙烯：聚氯乙烯生产中做分散剂，系悬浮聚合制备PVC的主要助剂。
- 7.其它：本品还广泛用于皮革、纸制品业、果蔬保鲜和纺织业等。
- 8.医药行业：包衣材料；膜材；缓释制剂的控速聚合物材料；稳定剂；助悬剂；片剂黏合剂；增黏剂。

<http://94869886.b2b.11467.com>

由于HPMC具有的良好特性，使其在建筑中得到广泛应用，例如水基油漆或腻子粉涂料中加入1-3% HPMC，就能达到调节粘度和悬浮的效果，控制其流动性。

由于HPMC的具有塑化性，加入石膏料中，能减慢其硬化过程，延长石膏的使用时间。

速溶HPMC(粉状和造粒)速溶特性对生产的意义非常重大

对HPMC进行表面处理后，得到的速溶型HPMC，分散性能好，不抱团，溶解速度快。

速溶时间可控，从开始长粘时间10分钟到25分钟可选。常规HPMC在溶解时会出现结块现象，影响溶解速度。通过对HPMC进行处理后，不再有抱团现象，达到了快速溶解的效果。

欢迎各界有识之士前来参观、考察、洽谈业务

让我们携手共进，共创辉煌！

不忘初心，方能始终！