

# 阳江道路划线设计图纸施工队伍

产品名称	阳江道路划线设计图纸施工队伍
公司名称	阳江市江城区俊达电子设备经营部
价格	8.00/米
规格参数	远望:材料 热熔 df-650:规格 常规 广东:颜色 多色可选
公司地址	阳江市江城区漠江路765号富雅居1幢11号商铺(住所申报) (经营场所)
联系电话	13535936583

## 产品详情

### 阳江道路划线设计图纸施工队伍

加热溶剂型涂料由合成树脂、着色颜料、体质颜料、添加剂和溶剂五种成份构成。合成树脂构成涂膜，并促使各原料相互粘合。颜料使标线着色及遮盖。体质颜料为充填材料，增加涂料机械强度和耐磨耗性能。添加剂可促使标线涂料快干、防止沉降、防止结皮、容易分散和增加稳定性。溶剂（20%~30%）赋予油漆流动性，调整粘度。

热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的，要求与各物质相溶性好，酸价低，色泽浅，耐热性和耐候性好。热熔涂料添加剂有增塑剂、防沉降剂、抗污染剂和抗紫外线变色剂等。为增加标线夜间反光性，还预混玻璃微珠和面撒玻璃珠。

路面标线涂料的技术要求应符合JT/T 280、GN 47、GN 48 的规定。

### 预成型标带材料

预成型标带材料由热塑性材料构成。该热塑性材料为聚合材料，颜料及玻璃珠的均匀混合物，在热塑性材料反光表面额外嵌入玻璃珠层。施工时，通过其背面预涂胶层或在路面另涂胶结剂，使成型标带贴附于沥青及水泥路面上。

在正常路面温度条件下，借助车辆行驶的压力，可使该标带与路面紧密结合。

预成型标带的厚度除胶层外不应低于1.5mm；对于有突起断面的成型标带，其未突起部分厚度最低应不小于0.5mm。

