

京海IC卡预付费水表

产品名称	京海IC卡预付费水表
公司名称	北京京海恒隆科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:京海 型号:DN15-DN300 产地:北京平谷
公司地址	北京市平谷区平夏路马各庄大桥东400米路北
联系电话	010-89980289 13501291669

产品详情

智能水表是一种防水、高精度的水表。真正实现智能化的使用及管理。使有限的水资源更合理的为我们服务。

一、主要技术参数

JHHL-15型口径为15mm，总长为250mm（含两端管接头）；

JHHL-20型口径为20mm，总长为290mm（含两端管接头）；

JHHL-25型口径为25mm，总长为340mm（含两端管接头）；

压力损失 0.063Mpa

JHHL-15型 公称流量Q3=2.5m³/h

JHHL-20型 公称流量Q3=4.0m³/h

JHHL-25型 公称流量Q3=6.3m³/h

最大允许压力：1.0Mpa

工作水温：（0-30）

水质要求：符合国家饮用水标准

计量精度：2级

电源供电：一节3.6V碱性干电池

二、安装要求

水表安装位置应有足够的空间，以免水表的精度受影响或不能正常使用。

水表的进水口前应有10倍表公称口径的直管段，以免水表的精度受影响。

在安装水表前应先清洗管道杂物，以免影响水表正常工作。

水表安装环境温度19.5~20.1，相对湿度（10~16）%。

所有出厂水表都经过严格检验，如要对水表进行校准、维护、更换配件和维修都需要专业技术人员进行；如需更多的技术支持，请与我们联系。水表铅封不能损坏，不能随便拆卸水表，否则不予保修。

水表出厂前表内均存有一定的水量，可供安装后检测和测试使用。

此时水表管理部门可对水表进行功能测试及打压测漏，如完好，用户应铅封验收，

三、安装方法

水表的安装方向已经标注在表壳上，水表所示的箭头应与管道水流方向一致。

水表应以水平方式安装以确保水表能正常工作。

水表与管接头连接处应加密封圈，以确保不漏水，水表两端的螺纹反向，安装时请注意，水表铅封不能损坏，不得自行拆除，如需拆除请与管理部门联系。

四、操作方法

本水表为预付费水表，先购水后使用，显示屏左下角显示字符“余量”时，显示的数据为表内的剩余水量，表示用户购买的水量使用后的剩余值，单位为m³，用水时剩余水量逐渐减少。

新安装水表，剩余水量为零，阀门关闭，显示出阀门符号

用户不能用水。

用户使用购水卡购水后，在水表读卡区晃动几次，即可刷入表内，如果购水成功，显示屏一次显示本次购买水量、从开户值累计使用水量（整数）等信息，同时水表阀门应为开阀状态，用户即可用水。

五、注意事项

符号· 闪烁：表示电池电量不足，三分钟后阀门将自动关闭，请联系水表管理部门更换电池。

符号：常显时表示阀门为关闭状态，闪烁时表示阀门正在工作，不显示表示阀门为打开状态。

不读卡，“错误”字符闪烁一次：购水卡未放在读卡区或购水卡不正确。

水表无水：

1.本地停水或水压不够，请与本地自来水公司联系。

2.水表剩余水量为零，请到售水部购水。

3.电池电量不足，水表阀门关闭，请更换电池。

射频卡遗失或损坏：请与本水表管理部门联系。