

外墙吊篮出租价格 吊篮出租 南昌安祥吊篮日租价

产品名称	外墙吊篮出租价格 吊篮出租 南昌安祥吊篮日租价
公司名称	江西省安祥机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区朱桥东路168号恒茂英伦国际32栋B座1单元701室（第7层）
联系电话	13755673368

产品详情

进行高空安全作业的制度与要求

- 1、高处作业与地面联系，应配有通讯设备。运送人员和物件的各种吊笼，应有可靠的安全装置。
- 2、严禁人员跟随起重物上下。
- 3、高空作业所用的梯子不得缺档和垫高，同一架梯子不得二人同时上下，在通道处(或平台)使用梯子要设置围栏。
- 4、高处作业应有统一规定的信号、旗语、手势、哨等与地面联系。
- 5、高处作业时应与输电线路保持安全距离，上、下交叉作业必须采取隔离措施。
- 6、高处作业时应佩带安全帽、安全带、穿防滑鞋、支挂安全网等用具，外墙吊篮出租价格，安全带系在人体上方牢固可靠处。施工人员所持工具必须用绳挂在工具栏内，禁止抛掷，高空吊篮出租公司，防止坠落伤人。
- 7、高大、技术复杂的高空作业，吊篮出租，应编制安全技术措施。
- 8、高处作业的人员不得坐在平台的边缘，不得站在栏杆的外侧。在构架或电线杆上作业时，地面应设有专人进行监护和联络。
- 9、从事高空作业的人员要定期体检，人登高作业;严禁酒后登高作业。

大片玻璃如何利用电动吊篮吊装

(1)为保证施工安全，采用武汉电动吊篮出租起运大大玻璃。作业人员将大片玻璃搬运到吊篮内吊架上固定。

(2)玻璃装入吊架后进行加固，保证玻璃在吊篮中垂直，使吊篮保持平衡状态，在吊装过程中一定要平稳保持玻璃不会倾斜。

(3)固定电动吊篮两端于幕墙横梁上，使篮体不晃动。

(4)玻璃吊架升至安装高度后，将吊绳绷紧，通过保险锁并在吊架后背焊控绳环和绕绳盘固定。

(5)松开加固捆绳，于玻璃外部、底部两角处各安一个吸盘。另在玻璃内侧上下各角处分别安一个吸盘，共6个吸盘。电动吊篮上4人与楼层内2人协调作业，将玻璃平稳安入框内。

升降吊篮的安装与连接操作

篮体的装置与连接先确定好篮体的组数等相关细节，然后将两边篮与篮底相连接，高空吊篮出租，再连接侧栏与提升机，比及悉数连接完成后，对螺栓顺次进行固定，前吊臂应与后吊臂进行套接，中心则用螺栓进行紧固。

钢丝绳的环套应扣在主体上，前面是卸扣承重绳，后边是卸扣承重安全绳。钢丝绳与前吊臂的连接钢丝绳的绳头应卡紧，U型螺栓应卡在钢丝绳的尾部，距离为100mm.钢丝绳环套应套入卸扣体，然后悬挂，在前端孔顶用卸扣销轴进行紧固。承重绳与提升机的连接承重绳穿过强制压轮与滚轮的中心，从安全器的支架孔中穿出，然后进入减速机的导轮槽内。从导轮底槽后方引出后，穿入大齿轮的"V"槽中，然后将钢丝绳曳引在槽中，从而使它可以进入机体。之后将绳口从压轮架的开口处拽出，持续向下穿入。安全绳与提升机的连接将安全器的轮支臂向前推动，直至推至笔直方位，然后将安全绳从安全器中产过，再通过支架、安全绳定位套孔穿等，后预备与坠砣相连接。

外墙吊篮出租价格-吊篮出租-南昌安祥吊篮日租价由江西省安祥机械设备租赁有限公司提供。外墙吊篮出租价格-吊篮出租-南昌安祥吊篮日租价是江西省安祥机械设备租赁有限公司（www.sztjjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。