

阿尔尤特AT-P0A8直流电源模块24V电源22W电源稳压电源

产品名称	阿尔尤特AT-P0A8直流电源模块24V电源22W电源稳压电源
公司名称	阿尔尤特（西安）智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:阿尔尤特 输出电压:DC23.9-24.1V 输出功率:19-22W
公司地址	西安市高新区锦业路32号1幢10401室
联系电话	029-81128136 18092480326

产品详情

阿尔尤特（西安）智能科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体化的智能化高新技术企业；公司主营业务包括：智能照明控制系统、环境质量监控系统、能耗监测系统、酒店客房控制系统、建筑智能控制系统等；产品广泛应用于：机场、地铁、高铁、商业综合体、酒店、办公楼、医院、学校、体育馆、工矿企业等领域；公司秉承“真诚、专注”的核心价值观；聚焦用户需求，为用户提供建筑智能化解决方案；公司将持续强化科技创新和品牌建设，致力于成为全球建筑智能化解决方案提供商。

我公司主要经营智能照明控制系统，环境质量监控系统，能耗监测系统，酒店客房控制系统，建筑智能控制系统。

我们的地址：西安市高新区锦业路32号1幢10401室电话：029-81128136联系手机：18092480326
微信QQ同号。期待您的咨询

主要功能

AC85~265V宽电压输入

带EMI滤波，高低压隔离

DC24V输出，体积小巧

副边光耦反馈431精确稳压输出

保护：具有过流、短路、过压、温度功能

使用环境工作环境：-20~+60（满载时）；+70（60%负载）工作温度：20~90%RH，无冷凝

储存温度、湿度：10~+80、10~95%RH

环境25，80%负载情况下平均无故障时间大于18000小时

基本参数

输入频率范围 47-63Hz

输入电压交流 AC85-265V

输入浪涌电流 冷启动30A

输入电流 0.5A(AC110V)/0.36A(AC230V)

安装方式 标准35mm导轨安装

外型尺寸 108*90*63 (mm)

输出调整率特性 $\pm 0.5\%$

输出功率 19W-22W

输出启动上升间 250ms/220V,80ms/110V(满载)

纹波与噪声 (max) 150mVp-p

输出电流范围 0A到800mA峰值电流1000mA

输出电压范围 DC23.9-24.1V