

宝鸡钢边橡胶止水带厂家规格

产品名称	宝鸡钢边橡胶止水带厂家规格
公司名称	河北顺途橡塑制品有限公司
价格	31.00/米
规格参数	品牌:河北途顺 规格:350*8 产地:河北
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡王许庄
联系电话	0318-2135657 13313081215

产品详情

宝鸡钢边橡胶止水带厂家规格

近日来，很多客户询问关于钢边橡胶止水带是不是钢板止水带，今天河北途顺小编来给朋友们讲解一下钢边橡胶止水带的相关知识。希望对您有所帮助。如果有什么不明白的，可随时找我！

钢边橡胶止水带与钢板止水带的区别：

钢边橡胶止水带是用可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。它在与混凝土粘接时，二边钢板与周围混凝土结构以及钢板与橡胶之间具有牢固的粘接力。当结构变形时只存在部分形变而被拉长，变薄、而钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏。而钢板止水带是纯钢板折弯加工而成，这种止水带也叫止水钢板，材质包括镀锌钢板、铜板、合金钢板等。

钢边橡胶止水带主要规格：

河北途顺橡胶制品有限公司生产的钢边橡胶止水带主要规格有：300*8、350*8、400*8、500*10、300*10、350*10、400*10（单位：mm），还可根据用户要求生产。钢板止水带规格为：300×3、350×3、400×3、330×3mm等。如果您有这两种止水带的需求，可以联系我们，我们会以优质的产品，实惠的价格为您提供高质量的止水带产品。

钢边橡胶止水带的焊接要求介绍：

钢边橡胶止水带一般焊成三角形，支撑架底板和顶板按500的间距进行布置，边墙竖向施工缝跟边墙分布筋等间距布置，支撑架和主筋焊接，钢板跟支撑架焊接，边墙水平施工缝钢板先在钢板的底部焊一根支撑钢筋，然后再用支撑架进行定位。焊接所用焊条的规格及材料性能应符合设计要求。钢板中心线与施工缝重合，安装于1/2板（墙）厚，并且先浇混凝土和后浇混凝土各一半，保证钢板的水平度和垂直度。钢边橡胶止水带燕尾朝向要求为：顶、底板燕尾朝上，侧墙水平施工缝朝背水侧，侧墙竖向施工缝朝迎水侧。钢板安装结束，首先进行自检，然后通知质安科验收，之后由质安科会同监理一同进行验收，经

验收合格后才能进行下一道工序的施工。钢边橡胶止水带施工与安装注意事项：采用钢筋或模板对钢边橡胶止水带进行定位。

钢边橡胶止水带接头方法步骤：

钢边橡胶止水带接头连接一直是止水带施工人员困扰的难题，钢边橡胶止水带主要适用于建筑变形缝或者施工缝，它是一种具有密封性适应特大变形量特点的止水带。我们在建筑变形缝和施工缝使用的钢边橡胶止水带是有区别的，变形缝中使用的钢边橡胶止水带结构与施工缝使用的钢边橡胶止水带结构是有区别的。我们在钢边橡胶止水带生产中先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。

变形缝钢边橡胶止水带施工：

在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现钢边橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。采用镀锌钢边橡胶止水带，基本上可以克服纯橡胶式止水带的这些不足。而且这种复合式止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证钢边橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果！