

# 天然纤维聚酯351\*660抛丸喷砂机滤芯

产品名称	天然纤维聚酯351*660抛丸喷砂机滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	45.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:3566
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

### 天然纤维聚酯351\*660抛丸喷砂机滤芯

3566抛丸喷砂机滤芯同一规格参数，同一滤材的滤芯，在不同的工作使用环境下，滤芯的过滤效率、产品寿命也存在很大的差别。滤芯在使用过程中，能否及时有效的清理滤布表面的积粉是影响滤芯过滤效率和产品寿命的关键所在。清理滤芯表面的积粉，目前涂装设备上常用的方法是脉冲震打式，脉冲震打：是压缩空气通过电磁阀瞬间从阀内喷出，形成一股气流作用于滤芯内侧，完成对滤芯表面的积粉清理。

### 天然纤维聚酯351\*660抛丸喷砂机滤芯基本参数：

仓顶除尘器滤芯出口含尘浓度：出口含尘浓度指除尘器的排放浓度，表示方法同入口含尘浓度，出口含尘浓度的大小应以当地环保要求或用户的要求为准，袋式除尘器的排放浓度一般都能达到50g/Nm<sup>3</sup>以下。

压力损失：袋式除尘的压力损失是指气体从除尘器进口到出口的压力降，或称阻力。

操作压力：袋式除尘器的操作压力是根据除尘器前后的装置和风机的静压值及其安装位置而定的，也是袋式除尘器的设计耐压值。

过滤速度：过滤速度是设计和选择袋式除尘器的重要因素。它的定义是过滤气体通过滤料的速度，或者是通过滤料的风量和滤料面积的比，单位用m/min来表示。滤袋的长径比：滤袋的长径比是指滤袋的长度和直径之比。

具有连接方便，长寿高效，废弃后可安全焚烧对环境无污染。其主要特点有：降低清灰压力；工况和温

度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气。