

安徽风管 合肥润东机械公司 风管厂家

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 安徽风管 合肥润东机械公司 风管厂家 |
| 公司名称 | 合肥润东机械设备安装有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口华府骏苑 |
| 联系电话 | 13855127188 |

产品详情

风管安装过程。

质量要求

（一）主控项目

（1）室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

（2）风管部件安装必须符合下列规定：

1) 各类风管部件及操作机构的安装，应能保证其正常的使用功能，并便于操作。

2) 止回风阀、自动排气活门的安装方向应正确。

（3）手动密闭阀安装，阀门上标志的箭头方向必须与风管气流方向一致。

（4）净化空调系统风管的安装还应符合下列规定：

1) 风管、静压箱及其他部件，必须擦拭干净，做到无油污和浮尘，当施工停顿或完毕时，端口应封好；

2) 法兰垫料应为不产尘、不易老化和具有一定强度和弹性的材料，风管品牌，厚度为5~8mm，风管厂家，不得采用乳胶海绵；法兰垫片应尽量减少拼接，安徽风管，并不允许直缝对接连接，严禁在垫料表面涂涂料；

3) 风管穿越洁净室吊顶、隔墙等围护结构时，接缝处应严密。

四种风管的性能比较。

防潮性能

镀锌薄钢板风管：易受潮腐蚀生锈。

无机玻璃钢风管：受原料配比的制约，其防潮性能的稳定性较差。

复合玻纤板风管：无易腐材料和部件，但因其为多孔材料，通风管，在长期潮湿环境下不建议使用。

布风管：材料为自主研发的面料，防潮性能最佳，在游泳馆、食品厂、纺织厂等高湿环境下可以长期使用。作为纤维空气分布系统的市场领导品牌，武汉艾文斯拥有世界上最先进最全面的纤维材质，其中就有专为食品药品生产环境准备的抗菌型材料—AL抗菌型纤维。这种纤维是在永久阻燃基础上加上抗菌功能。使材料本身的物理性能不变的情况下天然具有抗菌防潮防霉的功效，从而达到最佳抗菌效果。这种材质由于抗菌是其自身具有的功效，所以其抗菌性能不会随水洗而发生变化。这就使这种纤维的使用寿命和通用的纤维一样达到了30年。产品被广泛应用在食品、药品、医院、医药仓库等领域。

风管系统安装要点。

- 1.风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
- 2.复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂。当采用插接连接时，接口应匹配、无松动，端口缝隙不应大于5mm。
- 3.硬聚氯乙烯风管的直管段连续长度大于20m，应按设计要求设置伸缩节；支管的重量不得由干管承受，必须自行设置支、吊架。
- 4.风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

安徽风管-合肥润东机械公司-风管厂家由合肥润东机械设备安装有限公司提供。安徽风管-合肥润东机械公司-风管厂家是合肥润东机械设备安装有限公司（www.ahrundong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毛经理。