

东弘起重 家用小型吊机图片 小型吊机

产品名称	东弘起重 家用小型吊机图片 小型吊机
公司名称	保定东弘起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	15128982169

产品详情

案例要求：

龙门架要求尺寸高4.8米，长5.5米，在工厂车间内使用，被吊物长6米，宽1米，高0.65米，重5吨，两台龙门架同时起吊，要求被吊物底部距离地面的高度不得低于2.4米。因为在车间内有一面高度为2.35米的墙面，需要跨越过去。龙门架可以移动，可以拆解。

工厂车间草图针对这个客户的需求，我们进行了如下的分析：这个吊装难点是车间有一道墙，这个墙的高度是2.35米，而且龙门架的高度是4.9米，还要去除电动葫芦的高度0.8米，再去除龙门架本身的厚度0.3米，被吊物的吊装活动空间在2.35米到3.8米之间。这个空间的高度是 $3.8-2.35=1.45$ 米，这个1.45米包含着被吊物的高度0.65米， $1.45-0.65=0.8$ 米。也就是说被吊物的上表面和电动葫芦吊钩的垂直距离为0.8米。吊装带在这个0.8米的空间内完成吊装。

为了保证能够通过墙面，那么我们可以将0.8米按照0.5米计算，因为吊装带会有少许延长。

吊装示意图说明：1. 剩余高度： $4.6+0.3-0.3-0.8-0.5-0.65=2.7$ 米2.7米是被吊物体的下边距离地面的高度2. 吊钩距离被吊物体的上表面的高度是0.5米的算法 吊带的两条腿的夹角度数为90度，由于被吊物体的宽度是1米，所以垂直高度为0.5米（ $\text{tg}45$ 度计算）3.需要吊带的长度是： $0.7\text{米}+0.7\text{米}+0.65\text{米}+1\text{米}+0.65\text{米}=3.7$ 米，因为吊装带没有3.7米这个长度，所以考虑用4米的柔性吊装带，吊装带选用额定载荷为10吨的。另外需要说明的是，被吊物的前端和后端如果没有吊点的话，需要用吊装带进行兜吊，那么需要在有棱角的接触点使用吊装带护角，另外在释放被吊物的时候，家用小型吊机图片，需要在被吊物下放垫木，否则吊装带无法取出。如果可以安装吊点的话，我们建议在被吊物的最上面的点安装，如果上边不能安装吊点，则可以考虑安装在下面。

综上所述，需要给客户配置的相关起重吊索具如下表：

序号产品名称规格型号备注1vkl环链电动葫芦3吨用环链电动葫芦而不是钢丝绳电动葫芦，因为环链电动葫芦的总体自身高度要比钢丝绳的短2柔性吊装带10吨4米2条柔性吊装带比扁平吊装带更好操作一些3电动跑车 横向移动4龙门架5吨，5.5米*4.9米需要特殊定做

1.将杆顶帽上固定一块大于200×80×30的硬杂木，若装机底面光滑或软质地面还要备主机衬垫(如下有地暖，要备一块大于600×300×50的木板)垫于主机下面。2.立杆插于螺杆上(若在窗台上，空间小时可装半立杆，空间大时可加装接杆，接杆也可往螺杆下面装，螺杆也可往立杆上面装);3.夹紧器装于立杆上;4.装推力轴承于立杆夹紧器上面;5.调整拉臂绳长短以适应所吊物件，然后装转动臂于立杆上(推力轴承上面);6.装带木板的杆顶帽于立杆顶端。7.将装好的支架部分插入主机底座孔中，拧紧千斤螺母紧顶端支承面。(注意：必须使支架立杆铅垂)8.调整夹紧器位置，使转动臂的高低适当。一定要拧紧夹紧器螺丝，并注意夹紧器的方位不与钢丝绳发生干涉。现在的城市、工地、企业、农村、等等已经离不开吊运机了，各大城市在不断的广泛使用小吊机，以上是吊运机的安装方法，安装吊运机的时候请按照以上说明操作！

一、吊运机离合器的结合要与脱离操作要在空负荷状态下进行，并要尽量做到行程到位。

二、小吊机在第1次使用后，需要再紧一次千斤螺母。而且在以后的吊运作业中，还应该经常检查千斤螺母是否松动。

三、小型吊运机的形成开关是作为安全限位使用的，所以不能代替工作开关经常使用。

四、吊运机钢丝绳的缠绕应该排列整齐，密实，紧靠，而且要经常检查吊运机的磨损情况，如果有什么问题，应该立即更换。

五、吊运机停机后，应该处于空负荷状态，不能将重物长时间滞留在空中。

六、吊运机的电动机制动器出现停车下滑时，可以拆下风罩和风叶。然后打开后盖，将自动弹簧下垫一适当的垫片。

七、吊运机累积使用500小时就应该进行一次保养，及时清理脏污，补充润滑脂，以调整紧固的螺栓。

以上内容是便携式吊运机日常维护内容！

近年来，公司产品凭借着极高的人气和优质的服务，不仅极大地开拓了国内大陆市场，并畅销港、澳、台等地区，而且还打入了美国、德国、韩国、新加坡、马来西亚等二十多个国家和地区，小型吊机，在业内享有极高的口碑。

吊运机是一款常用的起重工具，在日常生活中随意可见，小型吊机俗称为：便携式吊运机，为什么会叫便携式吊运机呢？东弘起重小编回答您的问题，吊机的优点可是胜不胜数啊，

1.产品体积小2.安装方便室内安装10分钟搞定

3.便于携带，一辆自行车就可以携带

4.重量轻，一个人就可以搬起。

5.吊运机日常保养非常方便，

6.小型吊机在多层楼房吊装优势更加，

7.只有平稳的进行起吊，才能确保安全作业。

8.小吊机价格不贵。

在作业前对整机进行检查工作，正确捆绑重物，将重物悬挂于吊运机上，待指挥信号发出后再平稳的进行提升，重物提升后不能有人在重物下站立或者行走，以免发生坠落事故砸伤工人；不能长时间高空悬挂重物，以免对吊运机造成损坏，将重物平稳的降落到位置。完成作业后及时对吊运机进行清理工作，并且涂抹润滑油脂，选择适宜的环境进行存放，确保下次可以正常使用。而且东弘起重参与制定了吊运行业的生产标准，虽有产品全部取得产品质量检验报告，并获得了中国人寿财产保险股份有限公司的承保。

电机分为好多型号：微型电动葫芦是一种民用小型电机、使用很普遍，提升机在很多工厂与大型建筑中遍地可见，更是在熟悉不过了，可是对离合器电机认识的不够深，离合器到底怎样用？有哪些作用？下面小编给大家讲述一下。

压盘款离合器档位分为上关下开，在操作室外吊运机的时候要提前把下开把钢丝绳放到一定的长度，钢丝绳在吊钩处捆绑一个比较重的石砖做少量配重，这样能达到钢丝绳垂直下放，防止钢丝绳凌乱。

离合器中有手动刹车系统，下关可以这样理解，在使用小型吊机的时候我们首先要把钢丝绳放下来，在这个时候我们就把离合器手柄上推，室内装修小型吊机，（大齿轮咬住小齿轮速度加快）这时候齿轮两边都是分开的，放到一定的长度，手推上关，这时候钢丝绳完全与齿轮咬住，钢丝绳不会在垂直下放，在操作中不要随意使用离合器自动刹车系统，以防在吊运中出现快速快放，造成危险。

近年来，公司产品凭借着极高的人气和优质的服务，不仅极大地开拓了国内大陆市场，并畅销港、澳、台等地区，而且还打入了美国、德国、韩国、新加坡、马来西亚等二十多个国家和地区，在业内享有极高的口碑。

我们相信在“以质量求生存、靠信誉求发展”的经营理念，以及“产品质量高于一切”的质量方针的指导下，东弘起重机械有限公司必然会发展成为一个令顾客满意，员工骄傲，房顶家用小型吊机，同行羡慕的大型企业。

真诚欢迎社会各界朋友与我们洽谈、合作，让我们携手共进，在不远的将来，创造一个属于我们的光明未来！

东弘起重(图)-家用小型吊机图片-小型吊机由保定东弘起重机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。保定东弘起重机械制造有限公司（www.dhqzjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为堆垛搬运机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!