

竹木纤维集成墙板价格 汉中竹木纤维集成墙板 华瑞克生态木

产品名称	竹木纤维集成墙板价格 汉中竹木纤维集成墙板 华瑞克生态木
公司名称	永宁华瑞克生态木工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	银川市望远工业园西位路109号
联系电话	13995072890

产品详情

很多初次接触集成墙面或对集成墙面产品不了解的人，都误以为一块普通的PVC板贴上一层壁纸就是集成墙面，但价格却比墙纸、PVC板高很多，因此非常不理解。这种看法显然是不对的，集成墙面 PVC板+壁纸，原材料构成、产品解构以及使用、装饰效果集成墙面都用PVC扣板和壁纸几条街。

为什么会有这样的误解？首先是因为集成墙面作为新型装饰材料，竹木纤维集成墙板，尚处于普及推广阶段；其次是集成墙面材质多样，常见主要有铝合金复合板、竹木纤维、高分子板材等几种，被误以为是“PVC板+壁纸”的集成墙面就是目前市面上常见的竹木纤维集成墙面。光看外表不知情人土把竹木纤维集成墙面错认为是PVC扣板+壁纸可以理解，但两者存在实质性区别。

认识集成墙面

随着科学技术的进步，市场上每年都会推出新型材料。比如说集成墙面，它一经问世，便得到了众多装修业主的追捧。集成墙面作为新型的装修材料，很多人对它还不是很了解，竹木纤维集成墙板特点，那么什么是集成墙面呢？集成墙面是理想的家装材料吗？下面华瑞克生态木将就这些问题和大家做个分享，期待可以帮助到有需要的朋友们。

传统的家装方式不仅工序繁琐，并且容易造成装修污染，为了改变这一状况，市面上推出了集成墙面。那么啥是集成墙面呢？它是全新的环保墙面装饰材料，它很好的解决了传统家装中存在的弊端，带给人们一种全新的集成化全屋装修方案。

1原材料配比

按照国家标准配方配比，将全新竹粉、木粉、钙粉、高分子树脂（也叫PVC）、环保零甲醛助剂等原材料按照比例混合并搅拌，一般高品质墙板的竹粉和木粉比值是1:0.8，能让竹木纤维集成墙板更具韧性，发生弯折也不会轻易折断，同时还起到一个杀菌的作用。

2高温高压挤出

在高温高压发生器中，将上述原材料挤压成型。加宽加厚的打钉边同时挤出，一体成型，安装更牢固。

3)冷却定型

经过低温蒸馏水道急速冷却定型。这里要注意的是，一定要采用蒸馏水，否则杂质多，会影响板的品质。用蒸馏水急速冷却定型能有效消除热胀冷缩系数。冷却成型后，需要让基材至少有4天的养生时间，以便其有足够的时间恢复到其固有的缠绕状态。

4除尘

四天后，汉中竹木纤维集成墙板，需要除尘。这一步可以使整个竹木墙板更加平整光滑。也为了后期覆膜不会出现起泡、脱落等现象，体现了一个企业的用心程度。

5热熔胶覆膜

给集成墙板基材进行表面覆膜，这里注意，采用热熔胶覆膜更好，竹木纤维集成墙板价格，且覆膜速度不能快，这样的成品能达到更高的环保标准，也更结实、平整。另外，膜的厚度一定不能低于14丝（注：1毫米=100丝），这样的墙板可以在板背面用圆刀头开槽，直接弯90度做阳角，使膜和板都不会断裂，这样做出来的阳角最漂亮。

6质检

覆膜结束后，每批集成墙板都会由质监部进行质量检查，质量不合格的板，一律报废处理。

7打包发货

竹木纤维集成墙板价格-汉中竹木纤维集成墙板-华瑞克生态木由永宁华瑞克生态木工贸有限公司提供。永宁华瑞克生态木工贸有限公司（www.hrkstm.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华瑞克生态木——您可信赖的朋友，公司地址：银川市望远工业园西位路109号，联系人：解经理。