# winters仪器仪表

| | |
|---|---|
| 产品名称 | winters仪器仪表 |
| 公司名称 | 上海助远自控设备有限公司 |
| 价格 | 180.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闵行区金都路1165弄慧峰创意园B栋408室 |
| 联系电话 | 021-52236981 15921287794 |

# 产品详情

加拿大文特斯仪器是跨国工业用测量仪器生产企业，其产品被广泛应用于各工业领域。自1953年成立以来，文特斯仪器已经在世界各地建立了压力、温度测量设备营销网络。文特斯的产品涵盖全部工业领域，其中包括水压和液压机械、化工、水处理和环保行业、制药业、石油化工、空调、电力系统、各类管网系统、食品加工行业、造纸业；还满足了农业领域的各项应用。为了满足各行各业用户的不同需求，文特斯以开发完整的压力表具、温度计和相关电子产品为己任。完整的产品系列、优越的售后服务使文特斯被公认为行业的佼佼者。

1，不锈钢外壳充油表

表圆外径(mm)　　63,100

压力范围(刻度单位可选)　　真空 至 1000 bar

表壳材质　　304不锈钢

罩圈　　304不锈钢，滚边不可取式

接液材质　　无铅铜合金

精度　　±1.6 ANSI / ASME Grade B

2，隔爆型压力开关

说明及特点:

隔爆SPDT和DPDT开关 双重密封设计 直径密封/活塞传感器
在操作调整过程中保证操作人员的安全 UL和CSA认证 ANSI双重，密封
含酸性气体要求符合NACE标准MR0175-2009

应用范围:

适用于保证操作人员安全的场合 泵、气体压缩机、涡轮机、油田

3，工业型电子压力开关

测量范围　　正表压 - 最小量程:0.1 bar 最大量程:600 bar

负表压 - 最小量程:-0.1 bar
最大量程:-1 bar

绝压 - 最小量程:0.1 bar
最大量程:35 bar

供电电源　　12...30VDC

输出信号　　1或2路PNP、1或2路继电器

精度　　0.2%F.S., 0.5%F.S.