

# 免漆生态板双修全自动封边机预铣跟踪全自动贴边机鸿鑫三友

产品名称	免漆生态板双修全自动封边机预铣跟踪全自动贴边机鸿鑫三友
公司名称	宁津县鸿鑫三友木工机械厂
价格	87800.00/台
规格参数	品牌:鸿鑫三友 型号:618 产地:青岛
公司地址	山东省德州市宁津县开发区香江东大街
联系电话	0534-7072235 15266959175

## 产品详情

封边的常用方法和材料，主要以直线封边机为例，详细介绍了封边工艺的基本操作流程及其技术参数，分析影响封边质量和强度的主要因素，\*\*\*后探讨了封边技术的发展趋势。一直以来，实木家具以天然纯实的材质和更为环保的特质深受消费者的喜爱。但随着森林资源的逐年匮乏、木材价格等原材料价格成本压力增大，板式家具逐渐符合大众消费者的口味，板式家具以款式新颖、拆装方便、节省木材，色彩鲜艳、木纹清晰以及不易变形、防蛀、价格适中等优点，在家具市场中日趋升温，尤其是深受年轻人追求个性生活的品味，更是办公家具中的宠儿。目前其在市场上的占有率高达70%以上，远高于实木家具，占据着优势。是否符合健康标准、是否环保、是否耐用都是购买家具时的核标准。封边质量是消费者在购买板式家具所\*\*\*关注的因素之一，因为封边质量的好坏直接影响板式家具的质量和环保性能。在板式家具的生产中，封边是\*\*\*重要也是使用\*\*\*频繁的一道工序，同时也是产品质量问题\*\*\*多的工序。判断一件板式家具的质量如何，也\*\*\*容易看到的就是封边的质量。本文旨在通过介绍封边机功能及其技术特点，分析基材，胶黏剂、封边材料及设备等对封边质量和强度的影响，提出解决封边中较易出现问题的措施，希望对实际生产具有一定的指导意义。

### 1. 封边 1.1 封边概述

封边就是用木条、薄板条、单板条、薄木条、三聚氰胺树脂装饰板条、塑料薄膜PVC条、ABS条、预油漆装饰纸条等条状封边材料，经涂胶、压贴在板件边部，是板件周边封闭起来。基材可以是刨花板、中密度纤维板、细木工板、双包镶板等。

型号 全自动封边机S-618

工件厚度 10-50mm

工件宽度 80mm

工件长度 160mm

卷式封边带厚度 0.3-3.0mm(pvc)

工件输送速度 12mmin

空气压力 0.7Mpa

齐头电机功率  $2 \times 0.37\text{kw}$  12000rmin 200HZ

精修电机功率  $2 \times 0.75\text{kw}$  12000rmin 200HZ

抛光电机功率  $2 \times 0.37\text{kw}$  1400rmin 50HZ

工件输送电机 1.5kw

胶箱加热功率 2kw

辅助加热功率 0.12kw

总功率 6.55kw

机床展开尺寸 3700\*900\*1600mm

重量 1300kg