

聚苯板复合水泥设备-硅质板设备-改性聚苯板设备

产品名称	聚苯板复合水泥设备-硅质板设备-改性聚苯板设备
公司名称	廊坊旺益德机械设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:旺益德 型号:1200*6000 产地:河北省廊坊市大城县关家务
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村(注册地址)
联系电话	18333661915

产品详情

聚苯板复合水泥设备-硅质板设备-改性聚苯板设备

改性聚苯板设备具备自动化程度高、故障率低、运行稳定等优点。硅质板是其他保温板的替代品。施工方便、不浪费材料、不损坏材料的特点。改性AEPS聚苯板渗透设备主机又可细分为传动吸附皮带、下料器和真空箱三部分。传动吸附皮带采用纯料橡胶生产、模具开槽，保证了皮带的使用寿命和精度；皮带两边采用挡板设计使得生产尺寸可以调节的同时通过对挡板底部材料的更换彻底解决了两边漏料问题；很多厂家采用的皮带裙边设计，解决了两边漏料问题，但其实是牺牲尺寸调节做到的。下料器独特设计彻底解决了下料不均、飞溅的问题，在保证所产板材质量均衡稳定的基础上使操作区域干净整洁；传统的真空箱往往尺寸宽大、笨重，易出现密封不严、吸附皮带塌陷从而导致板材渗透不匀或断裂，我公司设计人员对其进行设计采用水密封的方式不仅提高了真空箱的密封性还减少了其与皮带间的摩擦。硅质聚苯板设备对传统成型的EPS保温板进行聚合渗透技术,二次改性使其达到A1,A2,及不燃经消防所A1,A2及均质材料检测报告,裸板墙角火实验950度燃烧45分钟无收缩,无融化,无燃点,外观及物理性能和苯板一样,施工及验收标准与普通苯板,挤塑板施工工艺一样,该设备操作简单A级改性聚苯板设备分负压,真空,自动上料,自动吸附,自动滚压,出料,加压,烘干及成品渗透率达到96%以上,容重控制在每立方达到50公斤。