

大金daikin机房空调FNVQ205AABD现货供应参数报价

产品名称	大金daikin机房空调FNVQ205AABD现货供应参数报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大金DAIKIN 型号:3P/5P型号 适用:机房/会议室/无人基站
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

专业贴心的售前服务一对一的专属提案

我们相信每一位用户都有最适合的空气解决方案。因此大金会面对面地细致了解每位用户需求，针对性地提出空调系统配置，力求以最合适的产品为用户带去最好的空气体验。

亲身感受眼见为实

空调虽然是长时间使用的家居硬件，但很多人对这个设备还是比较陌生的。因此大金在全国主要城市设置了综合提案展示厅帮助用户零距离地体验大金产品品质及安装工艺。

安心周到的售后服务

大金提供从设计、销售、安装到维保的一站式服务。保留全部相关数据，因此，我们了解每位用户的情况，并具有高度责任心。在用户使用全程中有任何疑问或者故障，我们在第一时间提供快速、准确、亲切的售后服务。

全国112个服务网点确保灵活响应

24小时全天候客服中心

我们的地址：北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦电话：400-609-9791联系手机：18701645369

在线QQ：584747380

期待您的咨询

完善的客户回访

机房精密空调安装可以概括为4个方面：空调器安装就位地点的合理位置正确选择布局；空调器室内机组和室外机组正确组合搭配，就位固定；用管道、电源连线、控制连线将室内外机组连接成一个完整的组件系统；开机试运行并进行适当的调试，直到实现其预定的安全和使用功能。各个方面都会影响机房空调的运行，今天为大家讲解室内机与室外机高度差的影响。

理论来说，如果情况允许的话，机房精密空调安装室内机和室外机高度差是越小越好。但在实际应用中，由于机房空调安装位置受限，室外机和室内机很难安装在同一楼层，不可避免存在一定的高度差。

一般来说，对于机房精密空调，如果相比室内机，外机安装在高处的话，最高不能高于20米；如果外机在低处，最低不能低于10米。在这个范围内，机房精密空调受影响较小，压缩机的吸排气能力下降不大，机组的制冷量衰减也不大。

另外通过加装单向阀、设置回油弯和反向弯，采用气管倾斜、液管倾斜和负高差管路增压

等方法，可以加大这种高差。不同厂家，采用的技术不一样，最大容许高差有所不同。

实际中，机房精密空调内外机高度差越大，管阻越大，压缩机吸排气会下降，制冷量下降，也不利于冷冻油循环，压缩机的寿命会降低，如果安装不当，机房空调制冷系统将难以运行。

总的来说，机房精密空调安装过程中合理控制室内机与室外机的高度差，有利于机房空调的运行，助力机房数据中心制冷。

专业提供机房空调产品和服务，13年专注各行业应用和技术沉淀，提供机房精密空调安装解决方案一站式服务。