

南昌鸿星防雷电话 安装防雷检测装置 赣州防雷

产品名称	南昌鸿星防雷电话 安装防雷检测装置 赣州防雷
公司名称	江西鸿星防雷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩国际金融中心2316
联系电话	15970677167

产品详情

如何选择防雷设施检测公司？

1、从实际需求出发进行选择

防雷检测是工程实施最初就应该完成的一项常规工作。在选择防雷设施检测公司时，为新建的工程进行防雷检测应该挑选更具防雷设计能力的企业，因为新建工程的防雷检测工作不仅包括常规的防雷检测，更为重要的是防雷检测设施的布局摆放，这为今后的防雷检测打下基础。如果是为旧的建筑进行防雷检测，赣州防雷，则只需要进行常规的防雷检测，选择一家常规的防雷设施检测公司进行合作即可。

2、考察对方资质

我们选择的防雷设施检测公司必须具有足够的资质。在合作的初期，停车场系统防雷，防雷设施检测公司应出示详细的策划书并交由委托方进行查验。专业的防雷设施检测企业应该具有一套完整的服务体系。与这样的企业进行合作，由于其准备的周密性，委托方能很好的避免因自然因素而引起的防雷检测结果的不合格。

3、选择固定的长期合作方

由于现在国家规定企业须进行定期的防雷检测，一般来说时限为一年一次，如遇特殊企业特殊场合则时限更短，应每半年进行一次检测。面对这样的情况，我们在选择防雷设施检测公司时应以寻求长期稳定的合作方为基础进行选择，长期稳定合作的优势在于企业之间彼此熟悉，不仅大大节省了企业自身因频繁挑选合作方而消耗的人力物力，同时也能更轻易的达到防雷检测实施效率。

新建建筑有哪些主要防雷设施？

1、人工导体接地装置

这种金属导体作为埋入土壤或者混凝土基层中的接地装置，在其中能够起到雷电流散的作用，所以在建筑物施工时防雷检测机构建议以建筑物为圆心在其四周敷设成环形的人工接地装置，此外，电气、电子设备等设施的接地装置也与其共用接地体，供电系统防雷，并在建设好后接受专业的防雷检测。

2、自然接地装置

自然接地装置就是利用建筑物本身的钢筋结构作为防雷接地，防雷检测机构告诉大家，安装防雷检测装置，使用自然接地的前提要求是，基础结构中的钢筋符合防雷设施施工规范。施工时要将建筑周边地梁上部的两条钢筋，焊接成为水平接地体，并且利用每根桩内的两条钢筋与承台钢筋焊接作垂直接地体。

3、均压环

防雷检测机构介绍，如果建筑为综合性建筑物，那么可根据需要从首层直至最顶层设置均压环。从临界高度开始，每隔一层就将建筑物的外侧圈梁上部两条主筋通长焊接，并且要与所经的引下线连通形成闭合通路，从而形成均压环来进行防雷保护。

组合式避雷器分类

按保护对象和用途主要分以下几大类：1、电站型：主要用于保护发电厂，变电站中交流电气设备免受大气过电压和操作过电压和相间有相对地操作过电压的损坏。2、并联补偿电容器型：主要用于抑制真空开关或少油开关操作电容器组引起的相间和相对地操作过电压，达到保护电容器组免受损坏。3、电机型：主要用于保护旋转电机，限制切合真空开关引起的相间和相对地操作过电压，达到保护变压器和防止真空开关相间和相对地闪络的目的。4、配电型：主要用于保护相应电压等级的开关柜、变压器、箱式变压器电缆出线头等配电设备免受大气过电压和操作过电压以及相间和相对地操作过电压的损坏。

南昌鸿星防雷电话(图)-安装防雷检测装置-赣州防雷由江西鸿星防雷技术有限公司提供。南昌鸿星防雷电话(图)-安装防雷检测装置-赣州防雷是江西鸿星防雷技术有限公司（www.hfhd8.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龚经理。