

四川工业冷却塔降噪声屏障厂家变压器鼓风机楼顶空调隔音声屏障

产品名称	四川工业冷却塔降噪声屏障厂家变压器鼓风机楼顶空调隔音声屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	187.00/平方米
规格参数	产品名称:冷却塔声屏障隔音网 产品材质:金属板材 产地:四川成都金牛区金府路59
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川声屏障生产源头厂家【四川钿汇鑫金属制品有限公司】，提供冷却塔声屏障，公路铁路高架桥声屏障，小区别墅学校医院声屏障，隔音屏。中央空调降噪隔音屏障安装公司。

大家了解冷却塔的工作原理吗？为何要在冷却塔周围安装声屏障隔音墙呢，今天我带大家了解一下这方面的知识；

。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。例如：火电厂内，锅炉将水加热成高温高压蒸汽，推动汽轮机做功使发电机发电，经汽轮机做功后的废汽排入冷凝器，与冷却水进行热交换凝结成水，再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水，使水温度升高，挟带废热的冷却水，在冷却塔中将热量传递给空气，从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围：主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行。

冷却塔内冷却水下落对池水的大面积连续性直接撞击产生的机械噪音，落水撞击瞬时速度，声源声级80分贝以上，（距进风口底部1米高1.5米处），频谱以中高成分为主，传播以空气为介质向外以每小时340米的速度传播。给生活在附近的居民在生活或学习中带来了一定的干扰。所以为了减弱声音的分贝，使我们可以接受，减弱噪音污染带来的伤害，我们在冷却塔周围安装冷却塔隔音屏障即===冷却塔声屏障隔音墙。

冷却塔声屏障就是在冷却塔与受声点之间插入一个设施，用以隔断并吸收生源到达受声点的直达声波，使部分声波受阻反射，部分声波则经吸收后通过屏体绕射等附加衰减形式到达受声点，已达到降噪目的。

。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询