

绞车绞盘专用电缆

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 绞车绞盘专用电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | 6.58/米 |
| 规格参数 | 认证:美标/欧标 电压:600/1000V 材料:抗拉耐磨 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807 |

产品详情

绞车绞盘专用电缆

使用范围:

绞车绞盘专用电缆实用于各式绞车,收揽古板建设齐整中适用于斗轮机,取料机,堆料机等重型设备做动力传输线,亦适用于各种起重设备此款卷筒机电缆可用于轨道系统,可抗拉力,抗扭力,抗高机械应力,内涵一束光纤,可进行数据传输,得当于迁移设备,如:移动起重机,起重设备,及重型开采机。

产品特征:使用温度在-40 ---90 之间超强的机械性能和灵活性耐候性不妨随设备接连放缆收缆弯曲移动高柔韧性耐弯曲性耐磨性耐油污性耐寒性防紫外线耐弱酸碱抗拉力。绞车绞盘专用电缆具备耐寒,耐磨,耐腐蚀,软弱,防油,无卤素等特性,超强机械负载承担本事。

具有出色的弯曲功能比普通的橡胶套电缆高3倍。在港口领域,我们专注于轮胎吊,桥式起重机,龙门起重机用拖令,拖链体系电缆,大车卷筒电缆及吊具电缆。

产品特色绞车绞盘专用电缆的永恒任务温度应不赶上90 耐腐蚀功能,强酸,抗强碱,强氧化剂等据有良好的电绝缘性能,耐高电压,高频损耗小,不吸潮,绝缘电阻大具有良好的耐燃,耐老化性能,操纵寿命长阻燃性:议定GB/T18380-2008

技术数据工作电压:600V实习电缆:2500V导体电阻20 :根据VDE0295及IEC60228第5类,多股细绞镀锡铜丝绝缘电阻: 3000M /km(20 >曲半数径:固定安置8XD(电缆外径>挪动安装10XD(电缆外径>工作温度:固定安装-40~90 移动安装-25~90

绞车绞盘专用电缆结构

导体:高抗弯强度的周密裸铜多股绞合(符合IEC60228 cl.5 /VDE0295 cl.5标准>

绝缘:专用高强度绝缘料线芯神色:适合VDE0293标准成缆:秀节距成缆

内护:PVC/PUR抗扭层:芳纶编织

护套:PUR护套颜色:黑色在冶金边界,我们埋头于耐坎坷温电缆,耐酸等耐化学腐蚀电缆,以及运动型高柔性移动电缆。在产业建设配备领域,我们专注于耐油,耐弯折高柔性电缆。在电厂领域,我们专注于斗轮机卷盘电缆,翻车机和废物吊电缆,拖令电缆以及拖链电缆。绞车绞盘专用电缆

绞车专用电缆, 绞盘专用电缆, 绞盘绞车电缆