

# 不锈钢减震波纹补偿器 大口径可定制金属膨胀节

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢减震波纹补偿器<br>大口径可定制金属膨胀节 |
| 公司名称 | 泊头市立林波纹管制造有限公司            |
| 价格   | 790.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:立林<br>型号:DN<br>产地:河北泊头 |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市洼里王镇北马庄          |
| 联系电话 | 17330177003               |

## 产品详情

近些年来我国环保迫在眉睫，对大小工厂下达最后指令，必须停止一切对环境有污染的生产厂家，也做出来相对的解决方案，那就是安装除尘等设备，而我们立林波纹管制造有限公司生产的非金属补偿器，金属补偿器，金属膨胀节，非金属膨胀节等也是除尘，电厂，水泥厂，必不可少的一个配件，那立林小编就为您介绍我厂生产的设备吧：

套筒式补偿器的内套筒与管道连接,采用高性能自压式动密封的原理与结构,它可以随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动,能适应任何管道的密封要求.外壳与内套筒之间采用新型合成材料密封,能耐高温,防腐蚀抗老化,适用温度-40至150,特殊情况下可达350.既能保证轴向滑动,又能保证管内介质不泄漏.

套筒式补偿器设计了防拉断装置,可保证在其伸缩到极限位置时不被拉开,从而使整个管网运行的安全性大大提高。

套筒式补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa,介质温度-40 ~600 。

套筒式补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小（0.04~0.10），不老化，效果好，维修方便等特点。

套筒式补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用。

套筒式补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。

直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。