

手动刀形浆液阀

产品名称	手动刀形浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ73X/H/Y-10 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动刀形浆液阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的基础上开发出来的一种新型产品。该产品通过配用电磁阀等附件可以完成开，关两位置的动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。主体采用铸造，铸铁材质。通径从DN50-DN1200。产品广泛用于化工，煤炭，制糖，污水，造纸等到领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

手动刀形浆液阀特点：

采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证良好的密封性。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。聚胶脂或含镍耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。根据需要，可在阀体四周设置多个冲刷口，直接用空气、蒸汽或水进行冲刷，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。该阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工条件苛刻的环境条件下。

手动刀形浆液阀主要外形连接尺寸：

公称压力mm

L

D

D1

H

n-M

PN0.6

PN1.0

50

48

125

100

335

4-M16

65

145

120

363

80

50

160

135

395

100

180

155

465

8-M16

125

210

185

530

150

60

240

630

8-M20

200

295

265

750

250

70

350

318

900

12-M20

300

80

400

368

1120

350

460

430

1260

16-M20

400

90

515

482

1450

16-M22

450

565

532

1600

20-M22

500

130

620

585

1800

600

140

725

685

2300

20-M27