

北宁环氧树脂多少钱一公斤

产品名称	北宁环氧树脂多少钱一公斤
公司名称	廊坊浦旺防腐材料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:浦旺 型号:环氧 规格:25kg
公司地址	大城县工业园区
联系电话	13180361006

产品详情

北宁环氧树脂多少钱一公斤

1 乙烯基树脂VER最后做0.3~0.5mm的涂层，是目前这些树脂里面最容易固化出问题的树脂，因为自由基固化是需要热量的，太薄了，热量容易散发掉，当然通过调整蓝白水固化配方以及采用一些特殊面涂的乙烯基品种，是可以解决这些问题的。优点和前面说的一样：耐腐蚀性能好。需要特别说明的一点是：乙烯基树脂作为抹面树脂时，通常需要加入液蜡以提高面涂的固化程度，不加的话，容易发粘，并且固化太慢。2 环氧树脂EPR是几个树脂里面作为抹面，或者涂层而言，固化最容易控制的一个。也经常作为面涂来用，但不是用于重腐蚀环境下，一般适用于地坪、一般涂层领域。越薄，固化度越低。但环氧作为抹面材料，固化后，表面光泽是好的。施工起来很容易。

3 呋喃树脂和水玻璃基本不作为抹面树脂使用。

简要说作为玻璃钢材料（含整体玻璃钢和玻璃钢衬里）时，乙烯基树脂、环氧树脂、呋喃树脂区别和各自优缺点。水玻璃是无机材料，不可作为玻璃钢用。

环氧树脂玻璃鳞片涂料具有很多优点，环氧树脂玻璃鳞片耐腐蚀性能好，由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂，乙烯基树脂具有比环氧树脂更好的耐高温，耐腐蚀性能。耐磨性能好，玻璃鳞片胶泥固化后，硬度较高，耐磨性好，玻璃鳞片胶泥耐磨性，如收到机械损伤时，玻璃鳞片胶泥也是局部的，可以及时修复。施工方便，质量容易保证，固体含量高，一次施工可达到1-1.5mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需做简单的处理，并可持续使用而不受影响性能。

涂料配合比中涂料主要由四种成分组成：(1)成膜物质，如各种树脂和植物油、沥青等。(2)颜料，如白色颜料二氧化钛、黑色颜料炭黑、彩色颜料联苯胺黄等。(3)溶剂，如氯代烃和硝基烃、酮和酯以及苯系溶剂、萘烯类溶剂等。(4)各种助剂，如硅树脂流平助剂。将这些成分按一定比例(一般按重量比)配制后即可得到所需涂料。配制涂料所用的比例就是涂料配合比。涂料配合比与实际设计配合比不同时，可根据设计要求进行换算，其人工、机械消耗量不变。

涂料的选用原则是什么?涂料的选用原则主要有：(1)物体的材质。不同的材质涂上同一涂料有不同效果，因此物体材质对于显示涂料效果的好坏是一个非常重要的因素。如混凝土表面，不能使用油性涂料，因为油性涂料能与混凝土中的碱性物质发生皂化反应，使涂层脱落。(2)涂料的配套性，主要是指底漆、腻子、面漆、罩光漆之间是否会起反应，附着程度如何?如果它们相互之间起反应或附着力太小，漆膜就会分层脱落。(3)涂料的适用范围和环境条件。涂料的适用范围非常重要，对于不同物质的涂膜性质应分别选用不同的涂料种类，如钢管、设备和钢结构外表面涂漆主要是防腐蚀使其具有耐久性，故而一般用防锈漆。(4)经济效果，涂料的价格和使用寿命也非常重要。涂料选用时一般应遵循价格低、使用寿命长、施工方便和无毒的标准。