

KYN28A-12 (GZS1-12) 高低压开关柜

产品名称	KYN28A-12 (GZS1-12) 高低压开关柜
公司名称	浙江华夏输配电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华夏输配电 型号:KYN28A-12 结构形式:移开式
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇长道坦工业区
联系电话	86 0577 62713337 13777731311

产品详情

品牌	华夏输配电	型号	KYN28A-12
结构形式	移开式	额定电压	12 (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	630-4000 (A)
产品认证	CQC		

kyn28a-12系列开关设备系用于3-12千伏三相交流50hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、中小型发电机输电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、输电及大型高压电动机起动等，实行控制保护、检测之用。本开关设备满足dl / t404-91，iec298、gb3906等标准要求，具有防止带负荷推拉断路器手车，防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能，既可配用vs1真空断路器，又可配用abb公司的vd4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。

基本技术参数

额定电压	12kv
工频耐受电压	42kv / 1min
冲击耐受电压	75kv
额定频率	50hz
额定电流	630-4000a
额定热稳定电流	6-50ka / 4s
额定动稳定电流	40-125ka
额定短路开断电流	16-50ka
额定短路开合电流	40-125ka
分合闸和辅助回路的额定电压	直流dc24、30、48、60、110、220v 交流ac110、220v

外形尺寸 (宽 × 深 × 高)	800、1000 × 1500、1660 × 2300mm
防护等级	ip4x (外壳)、ip2x (断路器门打开)