

电控液动刀形浆液阀

产品名称	电控液动刀形浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ273X/H/Y-1 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电控液动刀形浆液阀产品概述该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代产品。电控液动刀形浆液阀特点 机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。 无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。 节能，液压传动效率高达80% 阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。 可控制任意阀位并可锁定。

具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公称通径：DN50~500mm适用温度：200 连接
法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS 主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9T
i、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M 密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D
级软密封：A级 配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀
3、空气过滤器 气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V AC220V